

FX-890II

TUOTETIEDOT



Yhdeksänneulainen pistematriisitulostin, joka tarjoaa nopeamman tulostuksen, erinomaisen luotettavuuden ja erittäin alhaiset elinkaarikustannukset.

FX-890II on suurten tulostusmäärien 80-sarakkeinen pistematriisitulostin, joka on suunniteltu nopeaan ja luotettavaan tulostukseen ja jonka elinkaarikustannukset ovat alhaiset. Nykyaikainen uusi muotoilu ja piene jalanjälki tekevät päivityksestä helppoa ja lisäävät uusia ominaisuuksia tarjoten ennennäkemättömän mukautuvuuden.

Markkinoiden johtavat tulostusnopeudet¹

FX-890II tarjoaa parannetun USD (ultra speed draft) -nopeuden 735 merkkiä sekunnissa 12 merkkiä tuumalla, mikä on merkittävä parannus tulostettaessa suuria määriä, kuten varastoraportteja ja suuria lasku- tai rahtiasiakirjaeria.

Erinomainen luotettavuus

Epsonin pistematriisitekniikka on vakiintunut ja erittäin luotettava, ja näissä uusissa tulostimissa keskimääräinen vikaantumisaika on 25 % pitempi, eli 25 000 käyttötuntia, mikä on ihanteellista haasteellisissa olosuhteissa tai kun säännöllinen huolto ei ole tarkoituksenmukaista.

Nykyaikainen muotoilu

Epsonin uusien pistematriisitulostimien valikoima on muotoilultaan raikkaan moderni, joten se sopii työympäristösi.

KEY FEATURES

- **Markkinoiden johtavat tulostusnopeudet**
Suurten määrien tulostus entistä nopeammin
- **Hyvin alhaiset elinkaarikustannukset**
Edulliset, pitkäkestoiset tarvikkeet ja matala virrankulutus
- **Entistäkin luotettavampi**
Parannettu 25 % 25 000 käyttötuntiin
- **Nykyaikainen muotoilu**
Sopii työympäristösi
- **Energy Star -yhteensopiva**
Parhaan mahdollisen energiatehokkuuden takaamiseksi

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Tulostustapa	Matriisitulostin
Neulojen määrä	9 neulaa
Sarakkeiden lukumäärä	80 sarakkeet
Neulat	18 neulaa (2 x 9)

TULOSTUS

Tulostusnopeus	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 612 Merkkiä/s, Draft: 10 cpi: 463 Merkkiä/s, NLQ: 10 cpi: 115 Merkkiä/s
Viivakoodit	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Kopiot	6 ja yksi alkuperäinen
Character Sets	42
Character Tables	PCAPTEC, PC437, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Tulostustarkkuus	240 x 144 DPI

LIITÄNNÄT

Liitännät	USB – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa, Kaksisuuntainen rinnakkainen
-----------	--

PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperinsyöttö	Yksittäisarkki Edessä ja takana, Jatkopaperi Edessä ja takana, Paperinsyöttö Takana
Paperimuodot	Arkkipaperi (yksin- ja moninkertainen), Jatkopaperi (yksin- ja moninkertainen), Kirjekuoret, Pahvi
Jatkopaperin paksuus	0,46 mm
Labels Base Sheet -paperin paksuus	0,46 mm
Multi Part -paperin paksuus	0,12 mm - 0,46 mm
Single Sheet -paperin paksuus	0,06 mm - 0,14 mm

YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	54 Wattia, 0,5 Wattia (säästötila), 8 Wattia (Valmiustilassa)
Syöttöjännite	AC 198 V - 264 V
Mitat	414 x 375 x 177 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	7,2 kg
Lämpötila	Käyttö 5° C - 35° C, Varastointi -30° C - 60° C
Ilmankosteus	Käyttö 10% - 80%, Varastointi 30% - 60%
Keskiarvoaika virheiden välillä	25.000 Tuntia
Tulostuspään käyttöikä	400 Miljoonaa lyöntiä / neula
Kirjasinlaji	Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional)
Melutaso	Käyttö: 55 dB (A)
Ribbon Yield	7 Merkkiä Musta Draft

LISÄTOIMINNOT

Emuloinnit	ESC/P, IBM PPDS
Tulopuskuri	128 kt

MUU

Takuu	12 Kuukautta Carry-in takuu Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	---

FX-890II

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Ajurit ja apuohjelmat (CD)
- User guide
- Virtajohto
- Värinauha

TARVIKKEET

- Epson SIDM musta värinauha FX-890, FX-890A -tulostimiin (C13S015329) C13S015329

FX-890II

LISÄVARUSTEET

- Pull Tractor Unit
C12C933761
- Epson SIDM paperirullateline LX-300+II/1170II-, FX-890/A-, FX-2190-, LQ-690/300+II-sarjoihin
C12C811141
- Epson SIDM yhden arkin syöttölaite 50 arkkia FX-890/A-, LX/LQ-300+II-, LQ-590-malleihin
C12C806372
- Epson SIDM yhden arkin syöttölaite 150 arkkia LQ-590-, FX-890/A-malleihin
C12C806382

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CF37401
Viivakoodi	8715946634487
Alkuperämaa	Indonesia
Lavakoko	2 Kappale