

# DYMO®

KÄYTÄ AINA

AITOJA  
DYMO -  
TARROJA

IND

## RHINO™ -teollisuustarrat

### Löydä käyttötarkoitukseen sopiva tarra

RHINO™ -teollisuustarrat ovat luotettavia ja kestäviä, työmaolosuhteissa testattuja tarroja teollisuuskäyttöön.

- ▶ Teollisuustarrat kestävät kuumuutta, kemikaaleja ja UV-säteilyä, ja niiden teollisuusluokan liimapinta pitää rankoissakin olosuhteissa.
- ▶ Saatavana laaja valikoima eri värejä, materiaaleja, jotka ovat ihanteellisia tasaisille ja kaareville pinnoille sekä sisällä että ulkona.
- ▶ Helposti irtoava Easy Peel -taustapaperi takaa vaivattoman käytön

6 mm

9 mm

12 mm

19 mm

24 mm



Vinyyliteippi



Pysyvä polyesteriteippi



Joustava nailonteippi



Kutisteputki

#### Vinyyliteippi

Aa Aa Aa Aa Aa Aa

Lämpötila-alue: -40...80 °C



9mm x 5.5m  
3/8" x 18"

12mm x 5.5m  
1/2" x 18"

19mm x 5.5m  
3/4" x 18"

24mm x 5.5m  
1" x 18"

#### Pysyvä polyesteriteippi

Aa Aa Aa

Lämpötila-alue: -40...150 °C



6mm x 5.5m  
1/4" x 18"

9mm x 5.5m  
3/8" x 18"

12mm x 5.5m  
1/2" x 18"

19mm x 5.5m  
3/4" x 18"

24mm x 5.5m  
1" x 18"

#### Joustava nailonteippi

Aa Aa

Lämpötila-alue: -40...60 °C



12mm x 3.5m  
1/2" x 18"

19mm x 3.5m  
3/4" x 18"

24mm x 3.5m  
1" x 18"

#### Kutisteputki

Aa Aa

Lämpötila-alue: Jopa 125°C:een



6mm x 1.5m  
1/4" x 18"

9mm x 1.5m  
3/8" x 18"

12mm x 1.5m  
1/2" x 18"

19mm x 1.5m  
3/4" x 18"

24mm x 1.5m  
1" x 18"



100%:sti kierrätetystä materiaalista valmistettu ulkoinen kasetti



Laadukkaat DYMO®-tarrat on valmistettu Belgiassa



Täyttävät Reach-vaatimukset



RoHS-hyväksytyt

# DYMO®

Nämä tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi. Tekstissä mainitut yhdenmukaisuudet standardien kanssa ja sertifikaatit perustuvat nykyisiin standardeihin, jotka voivat muuttua.

newell  
BRANDS

© 2021 Newell Brands