

LX-1350

TUOTETIEDOT



Tälle tuotteelle ei ole saatavilla kuvausta. Kysy lisätietoja Epson-yhteyshenkilöltäsi.

KEY FEATURES

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Neulojen määrä	9 neulaa
Sarakkeiden lukumäärä	136 sarakkeet
Tulostustapa	Matriisitulostin

TULOSTUS

Tulostusnopeus	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 347 Merkkiä/s, 12 cpi: 357 Merkkiä/s, Draft: 10 cpi: 260 Merkkiä/s, 12 cpi: 312 Merkkiä/s, NLQ: 10 cpi: 65 Merkkiä/s, 12 cpi: 78 Merkkiä/s
Viivakoodit	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Kopiot	4 ja yksi alkuperäinen
Tulostustarkkuus	240 x 144 DPI

LIITÄNNÄT

Liitännät	USB 2.0 tyyppi A, Kaksisuuntainen rinnakkainen, RS-232
-----------	--

PAPERIN/TULOSTUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Paperinsyöttö	Yksittäisarkki Takana, Jatkopaperi Takana, Paperinsyöttö Takana
Paperimuodot	Arkkipaperi (yksin- ja moninkertainen), Jatkopaperi (yksin- ja moninkertainen), Etiketit (yksin- ja moninkertainen), Rullapaperi, Kirjekuoret
Jatkopaperin paksuus	0,065 mm - 0,39 mm
Multi Part -paperin paksuus	0,14 mm - 0,39 mm
Single Sheet -paperin paksuus	0,065 mm - 0,14 mm

YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	33 Wattia, 1,1 Wattia (Valmiustilassa)
Syöttöjännite	AC 220 V - 240 V
Mitat	546 x 275 x 164 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	6,6 kg
Lämpötila	Käyttö 5° C - 35° C, Varastointi 5° C - 35° C
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows Server 2008 R2, Windows XP
Sisältyvä ohjelmisto	Epson Status Monitor
Keskiaarvoaika virheiden välillä	10.000 Tuntia
Tulostuspään käyttöikä	400 Miljoonaa lyöntiä / neula
Äänenpaine	Käyttö: 53 dB (A)
Muisti	128 kB Sisältyy
Ribbon Yield	4000000 Merkkiä Musta Draft
Ilmankosteus	Käyttö 10% - 80%, Varastointi 10% - 80%

LISÄTOIMINNOT

Emuloinnit	ESC/P, IBM PPDS
Tulopuskuri	128 kt

MUU

Takuu	24 Kuukautta Carry-in takuu Valinnainen takuun pidennys saatavilla
-------	---

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CD24301
Viivakoodi	8715946540504
Alkuperämaa	Indonesia
Lavakoko	3 Kappale

LX-1350

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Päälaite
- Kokoonpano-ohje
- Käyttöohje (CD)
- Ajurit ja apuohjelmat (CD)
- Ohjelmisto (CD)
- Takuuasiakirja
- Virtakaapeli
- Väri nauha

TARVIKKEET

- SIDM Black Ribbon Cartridge (C13S015642)

LISÄVARUSTEET

- Epson SIDM paperirullateline LX-300+II/1170II-, FX-890/A-, FX-2190-, LQ-690/300+II-sarjoihin
C12C811141