

D-Link DGS-1510-28P verkkokytkin Hallittu L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki musta

Tuotemerkki : D-Link

Tuotekoodi: DGS-1510-28P

Tuotteen nimi : DGS-1510-28P

D-Link DGS-1510-28P. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L3. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkenä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 16000 entries, Kytkenäkapasiteetti: 92 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE...
Virtaliitin: DC-tulo jakkiliitin. Power over Ethernet -tuki. Telineasennus




Hallintaominaisuudet		Suorituskyky	
Kytkin tyyppi *	Hallittu	Virtual stacking (kpl)	32
Kytinkerros	L3	Melutaso	46,4 dB
Quality of Service -tuki	✓	Virranhallinta	
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Järjestelmän tapahtumien loki	✓	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Liitettävyys		Virrankulutus	238,7 W
Basic kytkenä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	24	Power over Ethernet (PoE)	
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Power over Ethernet -tuki *	✓
SFP -moduulipaikkojen määrä	2	Power over Ethernet (PoE)-porttien määrä	24
SFP+ -moduulipaikkojen määrä	2	Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	193 W
Virtaliitin	DC-tulo jakkiliitin	Ympäristöolosuhteet	
Verkko		Käyttölämpötila (T-T)	-5 - 50 °C
Verkkostandardit *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Varastointilämpötila	-20 - 70 °C
10G-tuki *	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Tuetut kaapelityypit	Cat5, Cat5e	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Porttien peilaus	✓	Lämmön poisohjaus	813,967 BTU/h
Täysin kaksipuolinen	✓	Paino ja mitat	
Virranhallinnan tuki	✓	Tuotteen leveys	440 mm
Linkkien yhdistäminen	✓	Tuotteen syvyys	250 mm
Broadcast Storm Control	✓	Tuotteen korkeus	44 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Paino	2,54 kg
Head-of-line (HOL) blocking	✓	Pakkauksen sisältö	
Auto-negotiaatio	✓	Käyttöopas	✓
MAC-osoitteen automattisen oppimisen tuki	✓	Pakkaustiedot	
VLAN-tuki	✓	Pakkauksen leveys	348 mm
Datasiirto		Pakkauksen syvyys	511 mm
Kytkenäkapasiteetti *	92 Gbit/s	Pakkauksen korkeus	91 mm
Forwarding rate	68,45 Mpps	Pakkauksen paino	4 kg
MAC-osoitetaulukko *	16000 entries	Tekniset tiedot	
Tallenna ja lähetä edelleen	✓	Toimituspakkauksen korkeus	38,3 cm
Staatisten reittien määrä	512	Toimituspakkauksen leveys	29,6 cm
Jumbo Frames -tuki	✓	Toimituspakkauksen pituus	52,9 cm
Laitteen puskurimuistiin	1,5 MB	Toimituspakkauksen nettopaino	9,27 kg
Suojaus		Määrä toimituspakkauksessa	3 kpl
DHCP-ominaisuudet	DHCP server, DHCP client	Lavan bruttopaino (lento)	533,9 kg
		Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (lento)	40 kpl

Suojaus		Tekniset tiedot	
Pääsynhallintalista	✓	Määrä per lava (lento)	120 kpl
IGMP snooping	✓	Kuormalavan pituus	110 cm
MAC-osoitteensuodatus	✓	Kuormalavan leveys	120 cm
Staattisen portin turvallisuus	✓	Lavan korkeus (lento)	2,05 m
SSH/SSL-tuki	✓	Lavan bruttopaino (meri)	533,9 kg
Monilähetysominaisuudet		Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (meri)	40 kpl
Multicast-tuki	✓	Määrä per lava (meri)	120 kpl
Suunnittelu		Lavan korkeus (meri)	2,05 m
Telineasennus *	✓	Toimituspakkauksen paino	12,9 kg
Pinottava *	✓	Sertifikaatit	
Tuotteen väri	musta	Sertifiointi	CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC
LED-merkkivalot	Toiminta/Seikkailu, Linkki, PoE, Teho	Logistiikkatiedot	
Tuulettimien määrä	2 tuuletin(ta)	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Turvallisuus	cUL, CB		
Suorituskyky			
Physical stacking (kpl)	6		



0790069399473




790069399473



5052183964285



0790069402869



790069402869



0790069467936



790069467936

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.