

D-Link DGS-1210-28 verkkokytkin Hallittu L2/L2+ 1U musta

Tuotemerkki : D-Link

Tuotekoodi: DGS-1210-28

Tuotteen nimi : DGS-1210-28



D-Link DGS-1210-28. Kytin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2/L2+. Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 24. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 16000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 56 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Telineasennus, Kotelo: 1U

Hallintaominaisuudet		Paino ja mitat	
Kytin tyyppi *	Hallittu	Tuotteen korkeus	44 mm
Kytinkerros	L2/L2+	Paino	2,9 kg
Liitettävyyden		Pakkaustiedot	
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	24	Pakkauksen leveys	249 mm
		Pakkauksen syvyys	493 mm
		Pakkauksen korkeus	72 mm
		Pakkauksen paino	3,24 kg
Verkko		Tekniset tiedot	
Verkkostandardit *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Toimituspakkauksen korkeus	28,2 cm
Täysin kaksipuolinen	✓	Toimituspakkauksen leveys	38,1 cm
		Toimituspakkauksen pituus	51 cm
		Toimituspakkauksen nettopaino	16,2 kg
		Määrä toimituspakkauksessa	5 kpl
		Lavan bruttopaino (lento)	435,7 kg
		Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (lento)	24 kpl
		Määrä per lava (lento)	120 kpl
		Kuormalavan pituus	110 cm
		Kuormalavan leveys	120 cm
		Lavan korkeus (lento)	130,3 cm
		Lavan bruttopaino (meri)	641,3 kg
		Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (meri)	36 kpl
		Määrä per lava (meri)	180 kpl
		Lavan korkeus (meri)	188,7 cm
		Toimituspakkauksen paino	17,1 kg
Datasiirto		Sertifikaatit	
Tuettu tiedonsiirtonopeus	10/100/1000	Sertifiointi	FCC Class A, CE Class A, ICES-003, VCCI Class A, C-Tick, BSMI
Kytkentäkapasiteetti *	56 Gbit/s		
MAC-osoitetaulukko *	16000 entries		
Suurin tiedonsiirtonopeus	2 Gbit/s		
Suunnittelu		Logistiikkatiedot	
Telineasennus *	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Kotelo	1U		
Tuotteen väri	musta		
LED-merkkivalot	✓		
Suorituskyky			
Keskimääräinen vikaantumisaika	236739 h		
Virranhallinta			
AC-syöttöjännite	100 - 240 V		
AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz		
Virrankulutus	16,81 W		
Ympäristöolosuhteet			
Käyttölämpötila (T-T)	-5 - 50 °C		
Varastointilämpötila	-20 - 70 °C		
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%		
Paino ja mitat			
Tuotteen leveys	440 mm		
Tuotteen syvyys	210 mm		



0790069373008



790069373008




0790069372971



790069372971



0790069372964



790069372964

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.