

## D-Link DGS-1210-08P verkkokytkin Hallittu L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki musta

**Tuotemerkki :** D-Link

**Tuotekoodi:** DGS-1210-08P

**Tuotteen nimi :** DGS-1210-08P



D-Link DGS-1210-08P. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytkinkerros: L2/L3. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 8. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 20 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af. Power over Ethernet -tuki. Telineasennus

Hallintaominaisuudet		Suorituskyky	
Kytkin tyyppi *	Hallittu	Keskimääräinen vikaantumisaika	729258 h
Kytkinkerros	L2/L3	<b>Virranhallinta</b>	
Quality of Service -tuki	✓	Voimanlähde *	DC
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Tulojännite	54 V
Järjestelmän tapahtumien loki	✓	Virrankulutus	2,5 W
MIB-tuki	1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB, Power-Ethernet MIB, LLDP MIB, D-Link ZoneDefense MIB1	Tehonkulutus (maks.)	81,9 W
<b>Liitettävyys</b>		<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	8	Power over Ethernet -tuki *	✓
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Power over Ethernet plus (PoE +) -porttien määrä	8
SFP -moduulipaikkojen määrä	2	Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	65 W
<b>Verkko</b>		<b>Muut ominaisuudet</b>	
Verkkostandardit *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af	Paketin siirtonopeus	14.9 Mp/s
10G-tuki *	✓	Virran merkkivalo	✓
Ethernet kaapelointiteknologia	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Porttien peilaus	✓	Käyttölämpötila (T-T)	-5 - 50 °C
Täysin kaksipuolinen	✓	Varastointilämpötila	-20 - 70 °C
Puoliduplexi	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Virranhallinnan tuki	✓	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Linkkien yhdistäminen	✓	Lämmön poisohjaus	279,59 BTU/h
Broadcast Storm Control	✓	<b>Paino ja mitat</b>	
Auto MDI/MDI-X	✓	Tuotteen leveys	280 mm
STP-Protokolla	✓	Tuotteen syvyys	126 mm
Head-of-line (HOL) blocking	✓	Tuotteen korkeus	44 mm
VLAN-tuki	✓	Paino	950 g
<b>Datasiirto</b>		<b>Pakkaustiedot</b>	
Kytkentäkapasiteetti *	20 Gbit/s	Pakkauksen leveys	288 mm
Forwarding rate	14,88 Mpps	Pakkauksen syvyys	331 mm
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries	Pakkauksen korkeus	72 mm
Tallenna ja lähetä edelleen	✓	Pakkauksen paino	2,17 kg
Jumbo Frames -tuki	✓	<b>Tekniset tiedot</b>	
Jumbo frames	10000	Toimituspakkauksen korkeus	31,7 cm
Laitteen puskurimuistiin	4,1 MB	Toimituspakkauksen leveys	34,6 cm
<b>Suojaus</b>		Toimituspakkauksen pituus	38,2 cm
DHCP-ominaisuudet	DHCP server, DHCP client	Toimituspakkauksen nettopaino	10,8 kg
Pääsynhallintalista	✓	Määrä toimituspakkauksessa	5 kpl
IGMP snooping	✓	Lavan bruttopaino (lento)	436,1 kg
MAC-osoitteensuodatus	✓	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (lento)	36 kpl
		Määrä per lava (lento)	180 kpl
		Kuormalavan pituus	110 cm

Suojaus		Tekniset tiedot	
Staattisen portin turvallisuus	✓	Kuormalavan leveys	120 cm
SSH/SSL-tuki	✓	Lavan korkeus (lento)	140,3 cm
Monilähetysominaisuudet		Lavan bruttopaino (meri)	644,9 kg
Multicast-tuki	✓	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (meri)	54 kpl
Protokollat		Määrä per lava (meri)	270 kpl
Hallintaprotokolla	SNMP, RMON	Lavan korkeus (meri)	2,04 m
Tietoyhteysprotokollat	IP	Toimituspakkauksen paino	11,6 kg
Suunnittelu		Sertifikaatit	
Telineasennus *	✓	Sertifiointi	CE Class A
Pinottava *	✓	Logistiikkatiedot	
Tuotteen väri	musta	Harmonoidun järjestelmän nimikeistökoodi (HS)	85176990
LED-merkkivalot	✓		
Tehostunut kaapelinhallinta	✓		
Turvallisuus	cUL, LVD		



0790069391958



790069391958



5715063468463

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.