

D-Link DGS-3630-28SC Hallittu L3 1U musta

Tuotemerkki : D-Link

Tuotekoodi: DGS-3630-28SC/SI

Tuotteen nimi : DGS-3630-28SC

D-Link DGS-3630-28SC. Kytкин tyyppi: Hallittu, Kytkinkerros: L3. USB 2.0 -porttien määrä: 1, Console-portti: RJ-45/Mini-USB. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 68000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 128 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE.... Virtaliitin: DC-tulo jakkiliitin. Telineasennus, Kotelo: 1U



Hallintaominaisuudet

Kytкин tyyppi *	Hallittu
Kytkinkerros	L3
Quality of Service -tuki	✓
Verkkosivupohjainen hallinta	✓
Liikenteen luokittelu	✓
ARP-tarkastus	✓
Järjestelmän tapahtumien loki	✓

Liitettävyys

Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	✗
Combo SFP-porttien määrä	4
SFP -moduulipaikkojen määrä	20
SFP+ -moduulipaikkojen määrä	4
Console-portti	RJ-45/Mini-USB
USB 2.0 -porttien määrä	1
Virtaliitin	DC-tulo jakkiliitin

Verkko

Verkkostandardit *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-tuki *	✓
Ethernet kaapelointitekniologia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Porttien peilaus	✓
Täysin kaksipuolinen	✓
Routing entries	16000
Virranhallinnan tuki	✓
Linkkien yhdistäminen	✓
Broadcast Storm Control	✓
STP-Protokolla	✓
VLAN-tuki	✓
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Stacked VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Port-based VLAN
VLAN:ien määrä	4094

Datasiirto

Kytkentäkapasiteetti *	128 Gbit/s
Suoritusnopeus	95,24 Mpps
MAC-osoitetaulukko *	68000 entries
Jonojen määrä	8
IP-rajapintojen määrä	256

Suunnittelu

Tuotteen väri	musta
LED-merkkivalot	✓
Tuulettimien määrä	2 tuuletin(ta)
Turvallisuus	cUL, CB, CE, CCC, BSM
Sähkömagneettinen yhteensopivuus	CE, FCC Class A, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC

Suorituskyky

Virtual stacking (kpl)	32
Melutaso	56 dB
Keskimääräinen vikaantumisaika	280612 h

Virranhallinta

Virtalähde mukana *	✓
Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS)	✓
Virtalähteiden lukumäärä	1
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Tehonkulutus (maks.)	63,6 W

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet -tuki *	✗
-----------------------------	---

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila (T-T)	-5 - 50 °C
Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 95%
Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%

Paino ja mitat

Tuotteen leveys	441 mm
Tuotteen syvyys	260 mm
Tuotteen korkeus	44 mm
Paino	3,79 kg

Pakkaustiedot

Pakkauksen leveys	415 mm
Pakkauksen syvyys	528 mm
Pakkauksen korkeus	91 mm
Pakkauksen paino	5,29 kg

Tekniset tiedot

Toimituspakkauksen korkeus	45 cm
Toimituspakkauksen leveys	29,6 cm
Toimituspakkauksen pituus	54,9 cm
Toimituspakkauksen nettopaino	13,5 kg
Määrä toimituspakkauksessa	3 kpl

Datasiirto		Tekniset tiedot	
Jumbo Frames -tuki	✓	Lavan bruttopaino (lento)	553,5 kg
Jumbo frames	12000	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (lento)	32 kpl
Laitteen puskurimuistiin	4 MB	Määrä per lava (lento)	96 kpl
Suojaus		Kuormalavan pituus	110 cm
DHCP-ominaisuudet	DHCP server, DHCP client	Kuormalavan leveys	120 cm
Pääsynhallintalista	✓	Lavan korkeus (lento)	193,5 cm
IGMP snooping	✓	Lavan bruttopaino (meri)	553,5 kg
Tietoturva-algoritmit	802.1x RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (meri)	32 kpl
MAC-osoitteensuodatus	✓	Määrä per lava (meri)	96 kpl
SSH/SSL-tuki	✓	Lavan korkeus (meri)	193,5 cm
Kehäsuojaus	✓	Toimituspakkauksen paino	16,7 kg
BPDU suodatus/suojaus	✓	Logistiikkatiedot	
Todennustapa	Vieras VLAN, Porttiperusteinen tunnistaminen	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Monilähetysominaisuudet			
Multicast-tuki	✓		
Protokollat			
Hallintaprotokolla	SNMP, NTPv3/v4, Telnet		
Suunnittelu			
Telineasennus *	✓		
Pinottava *	✓		
Kotelo	1U		



0790069425608



790069425608

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.