

DYMO®

LabelManager™ 500TS



ÄLYNÄPPÄIMILLÄ LUOT TARROJA NOPEASTI

Voit käyttää värillistä kosketusnäyttöä ja tietokonetyyppistä näppäimistöä tai liittää laitteen PC- tai Mac®-tietokoneeseen DYMO® Connectin kautta ja muotoilla, luoda ja tulostaa tarroja nopeasti.

Ominaisuudet

- Värillinen kosketusnäyttö
- Yhteys PC- ja Mac-tietokoneeseen DYMO® Connectin kautta
- Voit tallentaa jopa 500 usein käytettyä tarraa
- Voit tallentaa jopa 5:n eri käyttäjän profiilit
- Yli 70 tapaa muotoilla tekstiä
- Yli 200 symbolia ja leikekuvaa
- Voit tulostaa viivakoodeja – UPC-E, Code 39, Code 128, EAN13, EAN8, UPC-A
- Voit tulostaa jopa 24 mm:n levyisiä tarroja
- Vieläkin laajemman valikoiman ominaisuuksia saat lataamalla ilmaisen DYMO® Connect -työpöytäsovelluksen



Laitteen myyntipakkauksen sisältö:

- LabelManager 500TS
- Ladattava akku
- D1-aloitustarrakasetti, 24 mm x 3 m musta valkoisella
- Laturi
- USB-kaapeli
- Pikaopas
- 2 + 1 vuoden rajoitettu takuu*



Tärkeimmät tekniset tiedot

Laitteen mitat (K x L x P)	104 x 215 x 57 mm
Paino (ilman akkua)	415 g
Mac®/PC-yhteensopiva	Käytettävissä DYMO® Connectin kautta
Sopivat tarrakoot	6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm ja 24 mm
Tarra-alusta	D1-kestotarrat
Tulostustarkkuus	300 dpi
Tulostusjärjestelmä	Lämpösiirto
Tulostusnopeus	20 mm/s
Viivakoodit	Kyllä
Leikkurin tyyppi	Automaattinen
Paristot/akut	Ladattava
Verkkolaite	Kyllä
Verkkokäyttö	Ei
Alkuperämaa	Kiina

Tuotenumero	Kuvaus		Pituus (cm)	Leveys (cm)	Korkeus (cm)	Määrä	EAN	Asiakashinta
S0946410	LabelManager 500TS	Laite	12,3	31,2	23,5	1	3501170946411	
Lisävarusteet (www.dymo.com)								
S0721440	Verkkolaite	Laite	11,5	6,0	9,0		-	

* +1 vuosi, jos rekisteröidyt DYMO®-verkkosivustossa

D1-vakiopolyesteritarrat

Soveltuvat satoihin erilaisiin käyttötarkoituksiin työpaikalla tai kotitoimistossa: arkistointiin, säilytykseen ja omaisuuden hallintaan.
Lämpötila-alue: -18...90 °C

D1-VAKIOTARRAT (3 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	-	-	2084349	-	-
ABC	-	-	2084401	-	-
D1-VAKIOTARRAT (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0720520	-	-
D1 STANDARD MONIPAKKAUSTEN (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	-	2093096	2093097	2093098	-



D1-vinylikestotarrat

Teollisuuslaatuinen liima-aine pitää tarran paikallaan erilaisilla pinnoilla.
Lämpötila-alue: -40...80 °C

D1-KESTOTARRAT (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1-KESTOTARRAT (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



D1-polyesterikestotarrat

Ammattimainen, kiiltävä pinta paneelien, kytkentärasioiden, etulevyjen, hyllyjen, säilytysastioiden ja monien muiden kohteiden merkintään.
Lämpötila-alue: -40...150 °C

D1-POLYESTERIKESTOTARRAT (5,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718060	S0718050


*vaihtelee pinnan mukaan



D1 joustavat nailontarrat

Suunniteltu erityisesti kaareville pinnoille sekä johtojen ja kaapelien merkitsemiseen.
Lämpötila-alue: -40...60 °C

D1 JOUSTAVA NAILON (3,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718040	S0718070



Laadukkaat DYMO®-tarrat on valmistettu Belgiassa