



Online Registration information and technical phone support details for the VS-98A.

Splitter del segnale grafico a 24/8 porte - manuale per l'utente VS-92A/VS-94A/VS-98A

Requisiti Dispositivo sorgente: Si il computer o sul dispositivo sorgente, che opera come la fonte del contenuto del segnale grafico, deve essere installato il seguente dispositivo: Connettere in uscita HDMI-15

Hardware A Visione anteriore: 1. LED d'alimentazione Visione posteriore: 3. Porta d'entrata del segnale grafico 4. Porta d'uscita del segnale grafico

Specifiche Collegamenti dello schermo: Entrata video 1 x HDMI-15 (maschio) Uscita video 2 x HDMI-15 (femmina) 4 x HDMI-15 (femmina) 8 x HDMI-15 (femmina)

Table with 3 columns: Funzione, VS-92A, VS-94A, VS-98A. Rows include resolution, refresh rate, and power consumption.

2/4/8ポート ビデオスプリッター ユーザーガイド VS-92A/VS-94A/VS-98A

ハードウェア必要環境 出力デバイス: 接続するビデオ出力デバイスは下記のインターフェイスを持っている必要があります

ハードウェア概要 A フロントビュー: 1.電源LED リアビュー: 2.電源ジャック 3.ビデオ入力ポート 4.ビデオ出力ポート

仕様 機能: VS-92A VS-94A VS-98A アイスブレイク線数: 2 / 8* 4 / 64* 8 / 512*

Table with 4 columns: Feature, VS-92A, VS-94A, VS-98A. Rows include input/output ports, resolution, and power consumption.

2/4/8 포트 비디오 분배기 사용자 설명서 VS-92A / VS-94A / VS-98A

요구사항 소스 장치: 비디오 연결 포트의 소스가 되는 컴퓨터나 장치는 다음 장비가 설치되어 있어야 합니다

하드웨어 리뷰 A 장면: 1. 전원 LED 화면: 2. 연결 잭 3. 비디오 입력 포트 4. 비디오 출력 포트

제품 사양 기능: VS-92A VS-94A VS-98A 디스플레이 연결: 2 / 8* 4 / 64* 8 / 512*

Table with 4 columns: Feature, VS-92A, VS-94A, VS-98A. Rows include input/output ports, resolution, and power consumption.

VS-92A / VS-94A / VS-98A 2/4/8-ports video distribution user manual

系統需求 來源端裝置: 如下的設備必須安裝於電源上或視頻設備: HDMI-15輸出端口

硬件檢視 A 前視圖: 1. 電源LED指示燈 后視圖: 2. 電源插孔 3. 視頻輸入端口 4. 視頻輸出端口

規格表 功能: VS-92A VS-94A VS-98A 顯示設備連接數: 2 / 8* 4 / 64* 8 / 512*

Table with 4 columns: Feature, VS-92A, VS-94A, VS-98A. Rows include input/output ports, resolution, and power consumption.

VS-92A / VS-94A / VS-98A 2/4/8-ports video distribution user manual

系統需求 來源端裝置: 如下的設備必須安裝於電腦上或視頻裝置: HDMI-15輸出埠

硬體檢視 A 前視圖: 1. 電源LED指示燈 背視圖: 2. 電源插孔 3. 視頻輸入埠 4. 視頻輸出埠

規格表 功能: VS-92A VS-94A VS-98A 顯示裝置連接數: 2 / 8* 4 / 64* 8 / 512*

Table with 4 columns: Feature, VS-92A, VS-94A, VS-98A. Rows include input/output ports, resolution, and power consumption.