



ATEN VM0808HB-AT-G matriisikytkin AV-matriisikytkin Sisäänrakennettu näyttö 38,1 W

Tuotemerkki : ATEN

Tuotekoodi: VM0808HB-AT-G



Tuotteen nimi : VM0808HB-AT-G

ATEN VM0808HB-AT-G. Tuotetyyppi: AV-matriisikytkin, Tiedonsiirtonopeus: 18 Gbit/s, Maksimaalinen pikselikello: 600 MHz. Kotelon väri: musta, Kotelon materiaali: Metall, Telineen kapasiteetti: 1U. Tehonkulutus (maks.): 38,1 W, Virrankulutus: 37,8 W, AC-syöttöjännite: 100-240 V. Määrä per tuotepakkaus: 1 kpl, Tuotepakkauksen paino: 5,63 kg, Tuotepakkauksen pituus: 515 mm. Tuotteen leveys: 432,4 mm, Tuotteen syvyys: 262,3 mm, Tuotteen korkeus: 44 mm



Ominaisuudet		Virranhallinta	
Tuotetyyppi *	AV-matriisikytkin	AC-syöttötaajuus	50-60 Hz
Tiedonsiirtonopeus	18 Gbit/s	Syöttöjännite	1 A
Maksimaalinen pikselikello	600 MHz	Ympäristöolosuhteet	
Enimmäiserottelutarkkuus	4096 x 2160 pikseliä	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
HDCP	✓	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
HDCP versio	2.2	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 80%
3D	✓	Säilytysympäristön kosteus	0 - 80%
HDR-tuettu	✓	Lämmön poisohjaus	177 BTU/h
Extended display identification data (EDID)	✓	Lämpöhäviö (maks.)	179 BTU/h
Tuetut resoluutiot	4096 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 1200	Logistiikkatiedot	
Suunnittelu		Määrä per tuotepakkaus	1 kpl
Kotelon väri	musta	Tuotepakkauksen paino	5,63 kg
Kotelon materiaali	Metalli	Tuotepakkauksen pituus	515 mm
Telineasennus	✓	Tukkupakkauksen leveys	338 mm
Telineen kapasiteetti	1U	Tukkupakkauksen korkeus	155 mm
Ohjaustyypit	Painikkeet	Tuotepakkauksen nettopaino	4,15 kg
On/off-kytkin	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85299097
LED-merkkivalot	✓	Paino ja mitat	
Kaukosäädin	✓	Tuotteen leveys	432,4 mm
Näyttö		Tuotteen syvyys	262,3 mm
Sisäänrakennettu näyttö *	✓	Tuotteen korkeus	44 mm
Liitettävyyden		Paino	4,15 kg
HDMI-tuloporttien lukumäärä	8	Pakkauksen leveys	338 mm
HDMI-lähtöporttien lukumäärä	8	Pakkauksen syvyys	515 mm
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	Pakkauksen korkeus	155 mm
RS-232-portit	1	Pakkauksen paino	5,63 kg
Kaukosäädin (IR) sisään	1	Pakkauksen sisältö	
Virranhallinta		Sisältää johdot	AC
Tehonkulutus (maks.) *	38,1 W	Telineasennussarja	✓
Virrankulutus	37,8 W	Pika-aloitusopas	✓
AC-syöttöjännite	100-240 V	IR-vastaanotin sisältyy	✓



4719264646836

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date