

D-Link DGS-1210-10MP verkkokytkin Hallittu L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet -tuki musta

Tuotemerkki : D-Link

Tuotekoodi: DGS-1210-10MP

Tuotteen nimi : DGS-1210-10MP

D-Link DGS-1210-10MP. Kytkin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2/L3. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 8. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 8000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 20 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... Power over Ethernet -tuki



Hallintaominaisuudet		Suorituskyky	
Kytkin tyyppi *	Hallittu	Sisäinen muisti	128 MB
Kytinkerros	L2/L3	Flash-muisti	32 MB
Quality of Service -tuki	✓	Melutaso	0 dB
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Päivitettävä Firmware	✓
ARP-tarkastus	✓	Kaapelin enimmäispituus	100 m
Järjestelmän tapahtumien loki	✓	Keskimääräinen vikaantumisaika	1274005 h
MIB-tuki	RFC1212, RFC1213, RFC1215, RFC1493, RFC1157, RFC2573, RFC2575, RFC2576, RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, FC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC271, RFC1757, RFC2819, RFC2021, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2674, RFC2618, RFC4022, RFC4113, RFC2389, RFC2620	Virranhallinta	
		AC-syöttöjännite	100 - 240 V
		AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
		Tehonkulutus (maks.)	152,3 W
		Power over Ethernet (PoE)	
		Power over Ethernet -tuki *	✓
		Power over Ethernet plus (PoE +) -porttien määrä	8
		Power over Ethernet (PoE) arvioitu kokonaismäärä	130 W
Liitettävyys		Ympäristöolosuhteet	
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	8	Käyttölämpötila (T-T)	-5 - 50 °C
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Varastointilämpötila	-20 - 70 °C
SFP -moduulipaikkojen määrä	2	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Valokuituliitin	SFP	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
		Lämmön poisohjaus	519,51 BTU/h
Verkko		Paino ja mitat	
Verkkostandardit *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Tuotteen leveys	330 mm
10G-tuki *	✗	Tuotteen syvyys	180 mm
Ethernet kaapelointitekniologia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Tuotteen korkeus	44 mm
Tuetut kaapelityypit	Cat5, Cat5e	Paino	1,77 kg
Porttien peilaus	✓	Pakkaustiedot	
Täysin kaksipuolinen	✓	Pakkauksen leveys	319 mm
Virranhallinnan tuki	✓	Pakkauksen syvyys	400 mm
Linkkien yhdistäminen	✓	Pakkauksen korkeus	91 mm
Broadcast Storm Control	✓	Pakkauksen paino	3,1 kg
Auto MDI/MDI-X	✓	Tekniset tiedot	
STP-Protokolla	✓	Toimituspakkauksen korkeus	34,9 cm
Head-of-line (HOL) blocking	✓	Toimituspakkauksen leveys	29,4 cm
VLAN-tuki	✓	Toimituspakkauksen pituus	41,6 cm
		Toimituspakkauksen nettopaino	9,31 kg
		Määrä toimituspakkauksessa	3 kpl
		Lavan bruttopaino (lento)	268,3 kg

Verkko		Tekniset tiedot	
VLAN:ien määrä	4094	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (lento)	24 kpl
Optinen kuitu		Määrä per lava (lento)	72 kpl
Fiber Ethernet-kaapeloinnin teknologia	100BASE-FX, 1000BASE-X	Kuormalavan pituus	110 cm
Datasiirto		Kuormalavan leveys	120 cm
Kytöntäkapasiteetti *	20 Gbit/s	Lavan korkeus (lento)	118,2 cm
Forwarding rate	14,88 Mpps	Lavan bruttopaino (meri)	430,6 kg
MAC-osoitetaulukko *	8000 entries	Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava (meri)	40 kpl
Tallenna ja lähetä edelleen	✓	Määrä per lava (meri)	120 kpl
Jumbo Frames -tuki	✓	Lavan korkeus (meri)	188 cm
Jumbo frames	10000	Toimituspakkauksen paino	10,1 kg
Laitteen puskurimuistiin	4,1 MB	Sertifikaatit	
Suojaus		Sertifiointi	CE A, VCCI A, FCC A, BSMI, CCC
DHCP-ominaisuudet	DHCP server, DHCP client	Logistiikkatiedot	
Pääsynhallintalista	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Access Control List (ACL) -säännöt	768		
IGMP snooping	✓		
Tietoturva-algoritmit	802.1x RADIUS, EAP, MD5, PEAP, SNMP, SSH-2, SSL/TLS, TTLS		
Kehäsuojauus	✓		
IP-MAC-portti-yhdistys	✓		
Monilähetysominaisuudet			
Multicast-tuki	✓		
Suunnittelu			
Tuotteen väri	musta		
LED-merkkivalot	Toiminta/Seikkailu, Linkki, Teho, Nopeus		
Turvallisuus	CB, UL, BSMI, CCC		
Suorituskyky			
Muistityyppi	DDR3-SDRAM		



0790069432507



790069432507

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date