

Lexmark MS823dn 1200 x 1200 DPI A4

Tuotemerkki : Lexmark

Tuotekoodi: 50G0221

Tuotteen nimi : MS823dn

- Mustavalkolaser
 - Kaksipuolinen tulostus: Sisäänrakennettu kaksipuolisuus
 - Tulostusnopeus: Jopa 61 s/min
 - Suositeltava kuukausittainen käyttö sivuina: 5000 - 75000 sivua
 A4, Mustavalkolaser, 61 s/min, 1200 x 1200 DPI, 512 MB, USB 2.0, Gigabit Ethernet
 Lexmark MS823dn. Tulostustekniikka: Laser. Suurin toimintajakso: 300000 sivua kuukaudessa. Suurin resoluutio: 1200 x 1200 DPI. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter): 61 ppm, Kaksipuolinen tulostus. Näyttö: LCD, Tuotteen väri: musta, Valkoinen



Tulostus		Suorituskyky	
Väri *	✘	Sisäinen muisti *	512 MB
Tulostustekniikka *	Laser	Sisäinen enimmäismuisti	4608 MB
Kaksipuolinen tulostus *	✓	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Suurin resoluutio *	1200 x 1200 DPI	Prossessorin taajuus	1000 MHz
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	61 ppm	Prossessorin ytimet	2
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter)	37 ppm	Äänenpainetaso (tulostus)	58 dB
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	4,2 s	Äänenpainetaso (kaksipuolinen tulostus)	57 dB
Ominaisuudet		Suunnittelu	
Suurin toimintajakso *	300000 sivua kuukaudessa	Tuotteen väri *	musta, Valkoinen
Käyttömäärä (suositus)	5000 - 75000 sivua kuukaudessa	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Tulostuskasettien väri(t) *	musta	Näyttö	LCD
Sivunkuvauskielet *	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3	Värinäyttö	✓
		Näytön halkaisija	6,1 cm (2.4")
		Kosketusnäyttö	✘
			CES-003 Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC Class A, cUL CAN / CSA-C22.2 60950-1, NOM , CB EN / IEC 60950-1, CB EN / IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class A, EN 62311, CE EN / IEC 60950-1, CE EN / IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B , ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Sertifiointi	
Syöttöalustoja yhteensä *	2		
Syöttökapasiteetti yhteensä *	650 arkkia		
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	550 arkkia		
Paperin syöttötilat	Paperilokero		
Monitoimilokero	✓		
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti	100 arkkia		
Syöttöalustojen enimmäismäärä	6		
Suurin syöttökapasiteetti	4400 arkkia		
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia)	2550 arkkia		
Paperinkäsittely		Virranhallinta	
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4	Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana *	800 W
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Kartonki, Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi, Piirtoheitinkalvot	Virrankulutus (valmis)	34 W
Monikäyttöisen lokeron materiaalit	Kirjekuoret, Executive, Tarrat, Laillinen, Kirjain, Tavallinen paperi, Piirtoheitinkalvot	Järjestelmävaatimukset	
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6	Windows-käyttöjärjestelmätuki	✓
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Universaali	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
JIS B-sarjan koot (B0...B9)	B5	Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server, Windows Server 2012
Kirjekuorien koot	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL	Ympäristöolosuhteet	
Paperikasetin tulosmateriaalin paino	60 - 176 g/m ²	Käyttölämpötila (T-T)	10 - 32 °C
		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	8 - 80%
		Käyttökorkeus	0 - 2896 m

Liitettävyys		Kestävyys	
Suoratulostus *	✓	Kestävän kehityksen sertifikaatit	Blue Angel, ENERGY STAR
USB-portti *	✓	Paino ja mitat	
USB-liitin	USB Type-A / USB Type-B	Tuotteen leveys	428 mm
Lisävarusteena saatavat liitännät	Langaton LAN	Tuotteen syvyys	510 mm
Verkko		Tuotteen korkeus	445 mm
Ethernet LAN *	✓	Paino	25,4 kg
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)	Pakkaustiedot	
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s	Pakkauksen leveys	550 mm
Tietoturva-algoritmit	HTTPS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS, TTLS	Pakkauksen syvyys	650 mm
		Pakkauksen korkeus	565 mm
		Pakkauksen paino	29,9 kg
		Pakkauksen sisältö	
		Sisältää johdot	AC



0734646672320



734646672320

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.