

KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm Wi-Fi

Tuotemerkki : KYOCERA

Tuoteperhe: ECOSYS

Tuotekoodi: 1102R73NLO

Tuotteen nimi : M5526cdw

KYOCERA ECOSYS M5526cdw. Tulostustekniikka: Laser, Tulostus: Väritulostus, Suurin resoluutio: 1200 x 1200 DPI, Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter): 26 ppm. Kopiointi: Värikopiointi, Kopiointin enimmäistarkkuus: 600 x 600 DPI. Skannaus: Väriskannaus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 600 x 600 DPI. Faksaus: Yksittäisfaksin lähetyk. Kaksipuolinen toiminto: Kopiointi, Faksi, Tulosta, Skannaus. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Wi-Fi. Suoratulostus. Tuotteen väri: musta, Valkoinen



Tulostus		Paperinkäsittely	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto	Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Yläotsake, Tavallinen paperi, Esipainettu
Resoluution väri	1200 x 1200 DPI	Monikäyttöisen lokeron materiaalit	Hienopaperi, Kirjekuoret, Tarrat, Laillinen, Kirjain, Yläotsake, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Paksu paperi, Ohut paperi
Mustan tulostusresoluutio	1200 x 1200 DPI	ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tulostustekniikka *	Laser	ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5, B6
Tulostus *	Väritulostus	Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Legal, Letter
Kaksipuolinen tulostus *	✓	Muun materiaalin leveys	70 - 216 mm
Suurin resoluutio *	1200 x 1200 DPI	Muun materiaalin pituus	148 - 356 mm
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	26 ppm	Paperikasetin tulostusmateriaalin paino	60 - 163 g/m ²
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)	26 ppm	Monikäyttöisen lokeron median paino	60 - 220 g/m ²
Tulostusnopeus (musta, vedoslaatu, A4/US Letter)	26 ppm	Materiaalin paino, ADF	50 - 160 g/m ²
Tulostusnopeus (väri, vedoslaatu, A4/US Letter)	26 ppm	Kaksipuolista tulostusta tukevan tulostusmateriaalin suositeltava paino (g)	60 - 120 g/m ²
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter)	13 ppm	Skannattavan median paino	50 - 160 g/m ²
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter)	13 ppm	Media paksuus (min.)	0,11 mm
Lämpenemisaika	29 s		
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	9,5 s	Liitettävyyks	
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali)	10,5 s	Vakioliitännät	Ethernet, USB 2.0, Langaton LAN
Tulostus marginaalit (ylä-, ala-, oikea, vasen)	4,2 mm	Suoratulostus *	✓
		USB-portti	✓
		USB 2.0 -porttien määrä	2

Tulostus		Verkko	
N-in-1 tulostustoiminto	✓	Wi-Fi *	✓
Ohita tyhjä sivu -toiminto	✓	Ethernet LAN *	✓
Automaattinen ulostulotason vaihtotoiminto	✓	Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)
Ulostulotason prioriteettiasetustoiminto	✓	Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s
Monisivutulostus	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	Wi-Fi-standardit	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Viivakooditulostus	✓	Bluetooth	✗
Vesileimatulostus	✓	Lähialueen kommunikointi (NFC)	✗
Säästötulostus	✓	Tietoturva-algoritmit	3DES, AES, DES, HTTPS, IPsec, IPsec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS
Turvallinen tulostus	✓	Email-protokollat	POP3, SMTP
Julistetulostustoiminto	✓	SSL-suojattu sähköposti	✓
Suojattu PDF-tulostustoiminto	✓	Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Ekologinen tulostustoiminto	✓		
Kopioiminen		Suorituskyky	
Kaksipuolinen kopiointi *	✓	Sisäinen enimmäismuisti	1536 MB
Kaksipuolinen kopiointitila	Auto	Muistipaikat	1
Kopiointi *	Värikopiointi	Integroitu kortinlukija	✓
Kopioinnin enimmäistarkkuus *	600 x 600 DPI	Sisäinen muisti *	512 MB
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4)	26 cpm	Yhteensopivat muistikortit	SD, SDHC
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4)	26 cpm	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu)	8 s	Suoritinperhe	ARM Cortex-A9
Ensimmäinen kopio (väri, normaali)	10 s	Prossessorin taajuus	800 MHz
Kopioiden enimmäismäärä	999 kopiota	Prossessorin ytimet	1
Kopion kokomuutos	25 - 400%	Äänenpainetaso (tulostus)	49 dB
N-in-1 kopiointitoiminto	✓	Äänenpainetaso (kopiointi)	49 dB
N-in-1 copy -toiminto (N=)	2, 4	Äänenpainetaso (valmius)	30 dB
Kopio-ohjelmointitoiminto	✓	Äänenpainetaso (hiljainen tila)	44 dB
Henkilökortin kopiointitoiminto	✓		
Skannaaminen		Suunnittelu	
Kaksipuolinen skannaus *	✓	Tuotteen väri *	musta, Valkoinen
Kaksipuolinen skannaustila	Auto	Asema markkinoilla *	Koti ja toimisto
Skannaus *	Väriskannaus	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Optinen skannuserottelutarkkuus *	600 x 600 DPI	Näyttö	TFT
Skannerityyppi *	Taso- ja ADF-skanneri	Näytön halkaisija	10,9 cm (4.3")
Skannaustekniikka	CIS/CCD	Näytön erottelutarkkuus	480 x 272 pikseliä
Skannaa	Sähköposti, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Kosketusnäyttö	✓
Skannausnopeus (väri)	23 ppm	Ohjaustyyppi	Kosketus
Skannausnopeus (musta)	30 ppm	Värinäyttö	✓
Kaksipuoleinen skannausnopeus (väri)	16 ppm	Virranhallinta	
Kaksipuoleisen skannausnopeus (musta)	24 ppm	Tehonkulutus (maks.)	1090 W
Kuvanpakkausformaatti	JPEG, MMR, TIFF	Virrankulutus (toiminnassa)	375 W
Tuetut tiedostomuodot	PDF, XPS	Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana	375 W
Harmaasävyjen tasot	256	Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana	375 W
Skannausajurit	TWAIN, WIA	Virrankulutus (valmis)	41 W
Skannausnopeus (ADF, A4)	30 ppm	Virrankulutus (lepotila)	1 W
		Virrankulutus (pois päältä)	0,2 W
		Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	1,024 kWh/viikko
		AC-syöttöjännite	220 - 240 V
		AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Faksi		Järjestelmävaatimukset	
Kaksipuolinen faksaus	✓	Windows-käyttöjärjestelmätuki	✓
Faksaus *	Yksittäisfaksin lähetys		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Faksin resoluutio (mustavalkoinen)	400 x 400 DPI		
Faksin siirtonopeus	3 sek/sivu		
Modeemin nopeus	33,6 Kbit/s		
Muistissa säilytettävät A4-sivut	100 sivua		
Faksin koodausmenetelmät	JBIG, MH, MMR, MR		

Ominaisuudet		Järjestelmävaatimukset	
Käyttömäärä (suositus)	500 - 2000 sivua kuukaudessa	Linux-käyttäjärjestelmätuki	✓
Suurin toimintajakso *	50000 sivua kuukaudessa	Ympäristöolosuhteet	
Kaksipuolinen toiminto *	Kopiointi, Faksi, Tulosta, Skannaus	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 80%
Digitalinen lähettäjä	✓	Varastointilämpötila	-20 - 40 °C
Värikasettien määrä *	4	Käyttölämpötila (T-T)	10 - 32,5 °C
Tulostuskasettien väri(t) *	musta, Syaani, Magenta, Keltainen	Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%
Sivunkuvauskielet	Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3	Käyttökorkeus	0 - 3500 m
Tulostusfonttien lukumäärä	93	Käytön ulkopuolinen korkeus	0,6 - 15000 m
All-in-One -monitehtävät	✓	Sertifikaatit	
Vaihtopatruunat	TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) vaatimustenmukaisuus	✓
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Sertifiointi	TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
Syöttöalustoja yhteensä *	1	Kestävyys	
Syöttökapasiteetti yhteensä *	250 arkkia	Kestävän kehityksen sertifikaatit	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	150 arkkia	Paino ja mitat	
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti	250 arkkia	Tuotteen leveys	417 mm
Monitoimilokero	✓	Tuotteen syvyys	429 mm
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti	50 arkkia	Tuotteen korkeus	495 mm
Paperin syöttötilat	Kasetti, Paperilokero	Paino	26 kg
Automaattinen asiakirjasyöttölaite (ADF)	✓	Pakkaustiedot	
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti	50 arkkia	Pakkauksen leveys	592 mm
Automaattisen syöttölaitteen kapasiteetti (ADF)	50 arkkia	Pakkauksen syvyys	567 mm
Syöttöalustojen enimmäismäärä	2	Pakkauksen korkeus	637 mm
Suurin syöttökapasiteetti	550 arkkia	Pakkauksen paino	33 kg
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia)	150 arkkia	Pakkauksen sisältö	
Paperinkäsittely		Väripatruunat mukana	✓
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4	Sisältyvä patruunan riittäisyys (musta)	1200 sivua
Suurin tulostusalue	216 x 356 mm	Sisältyvän patruunan riittäisyys (CMY)	1200 sivua
		Kuvantamisyksikkö sisältyy	✓
		Sisältää johdot	AC
		Ajurit mukana	✓
		Käyttöopas	✓
		Virtajohto mukana	✓
		Pika-asennusopas	✓
		Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84433100
		Tekniset tiedot	
		Vaatimustenmukaisuustodistukset	REACH, RoHS
		Muut ominaisuudet	
		Viimeistelyasetukset	✗
		Energiansäästötila	✓
		Ohjelmisto-CD	✓
		Dokumentointi CD	✓



0632983036594



632983036594

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date