

KYOCERA ECOSYS P8060cdn Väri 4800 x 1200 DPI A3+

Tuotemerkki : KYOCERA

Tuotekoodi: 1102RR3NLO

Tuotteen nimi : ECOSYS P8060cdn

KYOCERA ECOSYS P8060cdn. Tulostustekniikka: Laser, Väri. Värikasettien määrä: 4, Suurin toimintajakso: 250000 sivua kuukaudessa. Suurin resoluutio: 4800 x 1200 DPI. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A3+. Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter): 60 ppm, Kaksipuolinen tulostus. Näyttö: LCD. Verkkovalmius. Tuotteen väri: musta



Tulostus		Liitettävyyden lisävarusteena saatavat liitännät	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto	Langaton LAN	
Resoluution väri	1200 x 1200 DPI		
Mustan tulostusresoluutio	1200 x 1200 DPI		
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)	55 ppm		
Väri *	✓		
Tulostustekniikka *	Laser		
Kaksipuolinen tulostus *	✓		
Suurin resoluutio *	4800 x 1200 DPI		
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	60 ppm		
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A3)	30 ppm		
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A3)	27 ppm		
Lämpenemisaika	17 s		
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	3,8 s		
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali)	5,1 s		
Turvallinen tulostus	✓		
Ominaisuudet		Verkko	
Suurin toimintajakso *	250000 sivua kuukaudessa	Verkkovalmius	✓
Käyttömäärä (suositus)	20000 - 30000 sivua kuukaudessa	Wi-Fi *	✗
Tulostuskasettien väri(t) *	musta, Syaani, Magenta, Keltainen	Ethernet LAN *	✓
Värikasettien määrä *	4	Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)
Sivukuvauskielet *	PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF 1.6, PDF 1.7	Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s
Keskimääräinen patruunan tuotto (musta)	30000 sivua	Tietoturva-algoritmit	802.1x RADIUS, HTTPS, IPSEC, SNMPv3
Keskimääräinen patruunan tuotto (CMY)	20000 sivua	Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Vaihtopatruunat	TK-8800K, TK-8800C, TK-8800M, TK-8800Y	Suorituskyky	
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Sisäinen muisti *	4096 MB
Syöttöalustoja yhteensä *	2	Sisäinen enimmäismuisti	4096 MB
Syöttökapasiteetti yhteensä *	1150 arkkia	Sisäinen tallennuskapasiteetti	328 GB
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	500 arkkia	Tallennusmedia	HDD
Paperin syöttötilat	Kasetti	Flash-muisti	8 MB
Monitoimilokero	✓	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti	150 arkkia	Prossessorin taajuus	1200 MHz
		Prossessorin ytimet	2
		Äänenpainetaso (tulostus)	55,5 dB
		Melutaso (valmis)	19 dB
		Suunnittelu	
		Asema markkinoilla *	Yritys
		Tuotteen väri *	musta
		Sisäänrakennettu näyttö *	✓
		Näyttö	LCD
		Värinäyttö	✓
		Näytön halkaisija	22,9 cm (9")
		Kosketusnäyttö	✓
		Ohjaustyypit	Kosketus
		Sertifiointi	TÜV-GS, CE
		Virranhallinta	
		Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana *	960 W
		Virrankulutus valmiustilassa	60 W
		Virrankulutus (pois päältä)	1 W

Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Virranhallinta	
Syöttöalustojen enimmäismäärä	5	Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	3,28 kWh/viikko
Suurin syöttökapasiteetti	7150 arkkia	AC-syöttöjännite	220 - 240 V
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia)	4000 arkkia	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Paperinkäsittely		Järjestelmävaatimukset	
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A3+	Windows-käyttöjärjestelmätuki	✓
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Hienopaperi, Kartonki, Kirjekuoret, Tarrat, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Piirtoheitinkalvot	Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Monikäyttöisen lokeron materiaalit	Banneri, Kiiltävä paperi, Reikäpaperi, Tarrat, Yläotsake, Tavallinen paperi, Uusiopaperi, Paksu paperi, paksumpi paperi, Piirtoheitinkalvot	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6	Kestävyys	
Paperikasetin tulostusmateriaalin paino	52 - 300 g/m ²	Kestävän kehityksen sertifikaatit	Blue Angel, ENERGY STAR
Monikäyttöisen lokeron median paino	52 - 300 g/m ²	Paino ja mitat	
Liitettävyys		Tuotteen leveys	602 mm
Vakioliitännät	RJ-45, USB 2.0	Tuotteen syvyys	665 mm
Suoratulostus *	✓	Tuotteen korkeus	790 mm
USB-portti *	✓	Paino	89 kg
USB 2.0 -porttien määrä	5	Pakkauksen sisältö	
		Väripatruunat mukana	✓
		Sisältää johdot	AC
		Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84433210
		Muut ominaisuudet	
		Virran merkkivalo	✓
		Valmiustilan merkkivalo	✓



0632983046227



632983046227

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.