

KYOCERA ECOSYS M2540dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm

Tuotemerkki : KYOCERA

Tuoteperhe: ECOSYS

Tuotekoodi: 1102SH3NLO

Tuotteen nimi : M2540dn

KYOCERA ECOSYS M2540dn. Tulostustekniikka: Laser, Tulostus: Yksittäistulostus, Suurin resoluutio: 1200 x 1200 DPI. Kopiointi: Yksittäiskopiointi, Kopioinnin enimmäistarkkuus: 600 x 600 DPI. Skannaus: Väriskannaus, Optinen skannauserottelutarkkuus: 600 x 600 DPI. Faksaus: Yksittäisfaksin lähetyks. Kaksipuolinen toiminto: Kopiointi, Faksi, Tulosta, Skannaus. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Suoratulostus. Tuotteen väri: musta, Valkoinen



Tulostus		Paperinkäsittely	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto	Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Legal, Letter
Tulostustekniikka *	Laser	Muun materiaalin leveys	70 - 216 mm
Tulostus *	Yksittäistulostus	Muun materiaalin pituus	148 - 356 mm
Kaksipuolinen tulostus *	✓	Paperikasetin tulostusmateriaalin paino	60 - 163 g/m ²
Suurin resoluutio *	1200 x 1200 DPI	Monikäyttöisen lokeron median paino	60 - 220 g/m ²
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	40 ppm	Kaksipuolista tulostusta tukevan tulostusmateriaalin suositeltava paino (g)	60 - 163 g/m ²
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter)	20 ppm	Skannattavan median paino	50 - 160 g/m ²
Lämpenemisaika	17 s	Liitettävyys	
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	6,4 s	Vakioliitännät	Ethernet, USB 2.0
N-in-1 tulostustoiminto	✓	Suoratulostus *	✓
Ulostulotason prioriteettiasetustoiminto	✓	USB-portti	✓
Monisivutulostus	2, 4	USB 2.0 -porttien määrä	2
Viivakooditulostus	✓	Verkko	
Vesileimatulostus	✓	Wi-Fi *	✗
Turvallinen tulostus	✓	Ethernet LAN *	✓
Vihkotulostustoiminto	✓	Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)
Julistetulostustoiminto	✓	Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s
Reunaton tulostus	✗	Bluetooth	✗
Kopioiminen		Lähialueen kommunikointi (NFC)	✗
Kaksipuolinen kopiointi *	✓		

Kopioiminen		Verkko	
Kaksipuolinen kopiointitila	Auto		Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Kopiointi *	Yksittäiskopiointi	Mobiliprinttaus-teknikat	
Kopioinnin enimmäistarkkuus *	600 x 600 DPI		
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu)	6,4 s	Suorituskyky	
Kopioiden enimmäismäärä	999 kopiot	Sisäinen enimmäismuisti	1536 MB
Kopion kokomuutos	25 - 400%	Integroitu kortinlukija	✓
N-in-1 kopiointitoiminto	✓	Sisäinen muisti *	512 MB
N-in-1 copy -toiminto (N=)	2, 4	Yhteensopivat muistikortit	SD, SDHC
Kopio-ohjelmointitoiminto	✓	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Henkilökortin kopiointitoiminto	✓	Suoritinperhe	ARM Cortex-A9
		Prossessorin taajuus	800 MHz
Skannaaminen		Äänenpainetaso (tulostus)	52 dB
Kaksipuolinen skannaus *	✓	Äänenpainetaso (kopiointi)	52 dB
Kaksipuolinen skannaustila	Auto	Äänenpainetaso (hiljainen tila)	48 dB
Skannaus *	Väriskanuus	Äänenpainetaso (valmiustila)	29 dB
Optinen skannauserottelutarkkuus *	600 x 600 DPI	Suunnittelu	
Skannaustekniikka	CIS	Tuotteen väri *	musta, Valkoinen
Skannaa	Sähköposti, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Asema markkinoilla *	Yritys
Skannausnopeus (väri)	23 ppm	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Skannausnopeus (musta)	40 ppm	Näyttö	LCD
Kaksipuoleinen skannausnopeus (väri)	16 ppm	Rivien lukumäärän näyttö	5 linjat
Kaksipuoleisen skannausnopeus (musta)	32 ppm	Virranhallinta	
Kuvanpakkausformaatti	JPG, TIF	Virrankulutus (toiminnassa)	661 W
Tuetut tiedostomuodot	PDF, XPS	Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana	661 W
Skannausajurit	TWAIN, WIA	Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana	661 W
		Virrankulutus (valmis)	21 W
Faksi		Virrankulutus (lepotila)	1 W
Kaksipuolinen faksaus	✓	Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	1,66 kWh/viikko
Faksaus *	Yksittäisfaksin lähetys	AC-syöttöjännite	220 - 240 V
Faksin resoluutio (mustavalkoinen)	400 x 400 DPI	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Faksin siirtonopeus	3 sek/sivu	Järjestelmävaatimukset	
Modeemin nopeus	33,6 Kbit/s	Windows-käyttöjärjestelmätuki	✓
Faksin koodausmenetelmät	JBIG, MH, MMR, MR	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	
		Mac-käyttöjärjestelmätuki	
Ominaisuudet		Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
Käyttömäärä (suositus)	1000 - 2500 sivua kuukaudessa	Ympäristöolosuhteet	
Suurin toimintajakso *	50000 sivua kuukaudessa	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 80%
Kaksipuolinen toiminto *	Kopiointi, Faksi, Tulosta, Skannaus	Varastointilämpötila	-20 - 40 °C
Digitalinen lähettäjä	✓	Käyttölämpötila (T-T)	10 - 32,5 °C
Värikasettien määrä *	1	Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%
Tulostuskasettien väri(t) *	musta	Käyttökorkeus	0 - 3500 m
Sivunkuvauskielet	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3	Käytön ulkopuolinen korkeus	0,6 - 15000 m
Tulostusfonttien lukumäärä	93	Sertifikaatit	
Vaihtopatruunat	TK-1170 (7.200 pagina's)	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun (WEEE) vaatimustenmukaisuus	✓
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Sertifiointi	TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
Syöttöalustoja yhteensä *	1	Kestävyys	
Syöttökapasiteetti yhteensä *	250 arkkia	Kestävän kehityksen sertifikaatit	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	150 arkkia		
Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti	250 arkkia		
Monitoimilokero	✓		
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti	100 arkkia		
Paperin syöttötilat	Kasetti, Paperilokero		
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF)	✓		
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti	50 arkkia		
Syöttöalustojen enimmäismäärä	3		
Suurin syöttökapasiteetti	850 arkkia		

Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Paino ja mitat	
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia)	150 arkkia	Tuotteen leveys	417 mm
		Tuotteen syvyys	412 mm
		Tuotteen korkeus	437 mm
		Paino	19 kg
Paperinkäsittely		Pakkaustiedot	
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4	Pakkauksen leveys	541 mm
Suurin tulostusalue	216 x 356 mm	Pakkauksen syvyys	555 mm
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Tavallinen paperi	Pakkauksen korkeus	572 mm
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6	Pakkauksen paino	25 kg
ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5, B6	Pakkauksen sisältö	
		Väripatruunat mukana	✓
		Sisältyvä patruunan riittäisyys (musta)	3600 sivua
		Kuvantamisyksikkö sisältyy	✓
		Sisältää johdot	AC
		Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84433100
		Tekniset tiedot	
		Vaatimustenmukaisuustodistukset	REACH, RoHS
		Muut ominaisuudet	
		Kasetti tyyppi	TK-1170



0632983040331



632983040331

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.