

## ATEN VP1920-AT-G matriisikytkin Mediaesitysten matriisikytkin

**Tuotemerkki :** ATEN

**Tuotekoodi:** VP1920-AT-G

**Tuotteen nimi :** VP1920-AT-G



ATEN VP1920-AT-G. Tuotetyyppi: Mediaesitysten matriisikytkin, Enimmäiserottelutarkkuus: 4096 x 2160 pikseliä, Tuetut resoluutiot: 4096 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 1200. Kotelon väri: musta, Kotelon materiaali: Metalli. USB-liitin: USB A-tyyppi, USB B-tyyppi. Virrankulutus: 7,3 W, AC-syöttöjännite: 100-240 V, AC-syöttötaajuus: 50-60 Hz. Määrä per tuotepakkaus: 3 kpl, Tuotepakkauksen paino: 10,3 kg, Tuotepakkauksen pituus: 565 mm



Ominaisuudet		Virranhallinta	
Tuotetyyppi *	Mediaesitysten matriisikytkin	AC-syöttötaajuus	50-60 Hz
Enimmäiserottelutarkkuus	4096 x 2160 pikseliä	Syöttöjännite	1 A
HDCP	✓	Ympäristöolosuhteet	
HDCP versio	1.4	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
3D	✓	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Extended display identification data (EDID)	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 80%
Tuetut resoluutiot	4096 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 1200	Säilytysympäristön kosteus	0 - 80%
		Lämmön poisohjaus	60 BTU/h
Suunnittelu		Logistiikkatiedot	
Kotelon väri	musta	Määrä per tuotepakkaus	3 kpl
Kotelon materiaali	Metalli	Tuotepakkauksen paino	10,3 kg
On/off-kytkin	✓	Tuotepakkauksen pituus	565 mm
LED-merkkivalot	✓	Tukkupakkauksen leveys	420 mm
Kaukosäädin	✓	Tukkupakkauksen korkeus	258 mm
Näyttö		Tuotepakkauksen nettopaino	7,5 kg
Sisäänrakennettu näyttö *	✗	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85299097
Liitettävyys		Paino ja mitat	
HDMI-tuloporttien lukumäärä	6	Tuotteen leveys	437,2 mm
HDMI-lähtöporttien lukumäärä	2	Tuotteen syvyys	163,6 mm
VGA (D-Sub) sisään	1	Tuotteen korkeus	44 mm
DisplayPorts in	1	Paino	2,5 kg
Digitaalisen äänen optinen lähtö	1	Pakkauksen leveys	131 mm
Komposiittivideo sisääntulo	1	Pakkauksen syvyys	540 mm
USB-liitin	USB A-tyyppi, USB B-tyyppi	Pakkauksen korkeus	233 mm
USB-porttien määrä	6	Pakkauksen paino	3,21 kg
RS-232-portit	1	Pakkauksen sisältö	
Ääni ulos (V,O)	1	Sisältää johdot	AC
Virranhallinta		Käyttöopas	✓
Virrankulutus	7,3 W	IR-vastaanotin sisältyy	✓
AC-syöttöjännite	100-240 V		



4719264646089

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date