

## ASUS ProArt PA24AC tietokoneen litteä näyttö 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pikseliä WUXGA LED Hopea

Tuotemerkki : ASUS

Tuoteperhe: ProArt

Tuotekoodi: 90LM04B0-  
B01370

Tuotteen nimi : PA24AC



ASUS ProArt PA24AC. Näytön halkaisija: 61,2 cm (24.1"), Näytön erottelutarkkuus: 1920 x 1200 pikseliä, HD-tyyppi: WUXGA, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 5 ms, Vakiokuvausuhde: 16:10, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Hopea

Näyttö		Ergonomia	
Näytön halkaisija *	61,2 cm (24.1")	VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Näytön erottelutarkkuus *	1920 x 1200 pikseliä	Kaapelilukkopaikka *	✓
HD-tyyppi *	WUXGA	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Vakiokuvausuhde *	16:10	Korkeudensäätö *	✓
Näytön teknologia *	LED	Korkeudensäätö	11 cm
Paneelin tyyppi *	IPS	Pivot-toiminto	✓
Kosketusnäyttö *	✗	Pivot-kulma	-90 - 90°
Näytön kirkkaus (tavallinen)	350 cd/m <sup>2</sup>	Kääntyvyys	✓
Vasteaika (tyypillinen) *	5 ms	Kääntyvä kulma alue	-45 - 45°
Näytön muoto *	Litteä	Korkeussäätö	✓
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet	1920 x 1200 (WUXGA)	Kallistuskulma	-5 - 23°
Kontrastisuhte (tyypillinen) *	1000:1	Kuva kuvassa	✓
Kontrastisuhte (dynaaminen)	100000000:1	LED-merkkivalot	✓
Suurin päivitystaajuus *	70 Hz	Virranhallinta	
Katselukulma, vaakasuora	178°	Energiatohokkuusluokka (SDR) *	G
Katselukulma, pystysuora	178°	Energiatohokkuusluokka (HDR) *	G
Näyttövärejä *	16,78 miljoonaa väriä	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	28 kWh
Kuvakoko, vaaka	51,8 cm	Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti *	29 kWh
Kuvakoko, pysty	32,4 cm	Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Digitaalinen vaakataajuus	30 - 85 kHz	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Digitaalinen pystytaajuus	48 - 70 Hz	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
HDR-tuettu	✓	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400	Energiatohokkuusasteikko	A - G
Värin syvyys	8 bittiä	Euroopan tuoterekisterin energiamerkkikoodi (EPREL)	387775
Vakiovärialue	sRGB	Ympäristöolosuhteet	
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	100%	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
3D	✗	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Suorituskyky		Paino ja mitat	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	532 mm
AMD FreeSync *	✗	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	202 mm
VESA Adaptive Sync -tuki	✓	Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	378 mm
Välkkymätön teknologia	✓	Paino (jalustan kanssa)	6,5 kg
Matala sinivalo -teknologia	✓	Leveys (ilman jalustaa)	532 mm
Multimedia		Syvyys (ilman jalustaa)	55 mm
Kaiuttimien lukumäärä	2	Korkeus (ilman jalustaa)	349 mm
Nimellisteho RMS	4 W	Paino (ilman jalustaa)	4,28 kg
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Korkeus (maks.)	48,8 cm
Sisäänrakennettu kamera *	✗		

Suunnittelu		Pakkaustiedot	
Asema markkinoilla *	Graafinen suunnittelu	Pakkauksen leveys	650 mm
Tuotteen väri *	Hopea	Pakkauksen syvyys	430 mm
Kehyksetön muotoilu	✓	Pakkauksen korkeus	260 mm
Jalkojen väri	Hopea	Pakkauksen paino	9 kg
<b>Liitettävyys</b>		Pakkaustyyppe	Laatikko
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>Pakkauksen sisältö</b>	
USB upstream -porttityyppi	USB Type-C	Jalusta sisältyy	✓
Upstream -porttien määrä	1	Sisältää johdot	AC
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1	Käyttöopas	✓
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	4	<b>Muut ominaisuudet</b>	
USB C-tyypin downstream -porttien määrä	1	On/off-kytkin	✓
DVI-portti	✗	Kuvien kiertäminen	✗
HDMI-porttien lukumäärä	2	Integroitu TV-viritin	✗
HDMI-versio	2.0a	Picture by picture -toiminto (PbP)	✓
DisplayPort-portteja	1	Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac ComplianPSE, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL , MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM, VESA DisplayHDR 400	
DisplayPort versio	1.2		
Kuulokeliitäntä *	✓	Sertifointi	
Kuulokelähdöt	1	<b>Logistiikkatiedot</b>	
HDCP	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85285210
AC-sisään	✓		
<b>Ergonomia</b>			
VESA-kiinnitys *	✓		



4718017080835



0192876088111



192876088111



4718017080804

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.