



## APC SRV3KIL UPS-virtalähde Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) 3 kVA 2400 W 7 AC-pistorasia(a)

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: SRV3KIL

Tuotteen nimi : SRV3KIL

APC SRV3KIL. UPS topologia: Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa), Kokonaislähtöteho (VA): 3 kVA, Lähtöteho: 2400 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, C19 liitin, Virtapistoke: C14 liitin, Ulostulojen määrä: 7 AC-pistorasia(a). Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA). Kotelo: Tower, Tuotteen väri: musta, Näytön tyyppi: LCD. Tuotteen leveys: 425 mm, Tuotteen syvyys: 425 mm, Tuotteen korkeus: 336 mm



Ominaisuudet		Suunnittelu	
UPS topologia *	Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)	Näytön tyyppi	LCD
Kokonaislähtöteho (VA) *	3 kVA	LED-merkkivalot	✓
Lähtöteho *	2400 W	Sertifiointi	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH
Aaltomuoto *	Pure sine	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Tulon käyttöjännite (min.) *	160 V	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Tulon käyttöjännite (maks.) *	280 V	Varastointilämpötila	-20 - 50 °C
Syötteen taajuus *	40/70 Hz	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Lähdön käyttöjännite (min.)	220 V	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Lähdön käyttöjännite (maks.)	240 V	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Lähtötaajuus	50/60 Hz	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 14763,6 m
Energialuokka	600 J	<b>Tekniset tiedot</b>	
Huippukerroin	3:1	Vaativuuden mukaisuustodistukset	RoHS
ECO-tila	✓	<b>Paino ja mitat</b>	
Äänihäilytykset	✓	Tuotteen leveys	425 mm
Äänelliset hälytystilat	Hälyttää kun patteri käytössä, Akku lopussa -hälytys, Ylikuormituksen hälytys	Tuotteen syvyys	425 mm
Automaattinen uudelleenkäynnistys	✓	Tuotteen korkeus	336 mm
<b>Liitettävyyden</b>		Paino	45,9 kg
Pistorasian tyypit	C13 liitin, C19 liitin	Pariston leveys	32,5 cm
Virtapistoke	C14 liitin	Pariston syvyys	56,5 cm
Ulostulojen määrä	7 AC-pistorasia(a)	Pariston korkeus	46,5 cm
USB-portti	✓	Akun paino	29 kg
USB 2.0 -porttien määrä	1	<b>Pakkaustiedot</b>	
Sarjaliitäntä	✓	Sisältää johdot	USB-kaapeli

Liitettävyys		Pakkaustiedot	
Sarjaliitännän tyyppi	RS-232	Käyttöopas	✓
Sarjaporttien määrä	1	<b>Logistiikkatiedot</b>	
SmartSlot	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000
Akku		Muut ominaisuudet	
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)	Syöttöliittimen tyyppi	1 x IEC 320 C19 & 6 x IEC 320 C1
Automaattinen akkutesti	✓	Nimellinen lähtöjännite	230 V
Suunnittelu		Nimellinen syöttöjännite	230 V
Kotelo *	Tower		
Tuotteen väri *	musta		



0731304338000



731304338000



8592978188054

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.