



APC BV800I-GR UPS-virtalähde Linjainteraktiivinen 0,8 kVA 450 W 4 AC-pistorasia(a)

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: BV800I-GR

Tuotteen nimi : BV800I-GR



APC BV800I-GR. UPS topologia: Linjainteraktiivinen, Kokonaislähtöteho (VA): 0,8 kVA, Lähtöteho: 450 W. Pistorasian tyyppi: Tyyppi F, Ulostulojen määrä: 4 AC-pistorasia(a). Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun kapasiteetti: 7 ah, Akun jännite: 12 V. Kotelo: Kompakti, Tuotteen väri: musta, Johdon pituus: 1,52 m. Tuotteen leveys: 160 mm, Tuotteen syvyys: 305 mm, Tuotteen korkeus: 92 mm



Ominaisuudet

UPS topologia *	Linjainteraktiivinen
Kokonaislähtöteho (VA) *	0,8 kVA
Lähtöteho *	450 W
Aaltomuoto *	Sini
Tulon käyttöjännite (min.) *	170 V
Tulon käyttöjännite (maks.) *	280 V
Syötteen taajuus *	50/60 Hz
Lähtötaajuus	50/60 Hz
Automaattinen jännitteen säätö (AVR)	✓
Energialuokka	156 J
Siirtoaika (linjatilasta akkutilaan)	6 ms
Sisääntulojen määrä	1
Ulostulojen määrä	1
Melutaso	40 dB
Ylijännitesuoja	✓
Äänihälytykset	✓
Äänelliset hälytystilat	Hälyttää kun patteri käytössä, Akku lopussa -hälytys, Ylikuormituksen hälytys

Liitettävyys

Pistorasian tyyppi	Tyyppi F
Ulostulojen määrä	4 AC-pistorasia(a)

Akku

Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)
Akun kapasiteetti	7 ah
Akun jännite	12 V
Akun latausaika	8 h
Kylmäkäynnistys	✓

Suunnittelu

Kotelo *	Kompakti
Johdon pituus	1,52 m
Tuotteen väri *	musta
LED-merkkivalot	✓
Sertifiointi	CE REACH

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 90%
Käyttökorkeus	0 - 1968,3 m

Tekniset tiedot

Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
---------------------------------	------

Paino ja mitat

Tuotteen leveys	160 mm
Tuotteen syvyys	305 mm
Tuotteen korkeus	92 mm
Paino	5,3 kg
Pakkauksen leveys	373 mm
Pakkauksen syvyys	143 mm
Pakkauksen korkeus	237 mm
Pakkauksen paino	5,6 kg

Logistiikkatiedot


Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000
--	----------

Muut ominaisuudet

Nimellinen lähtöjännite	230 V
-------------------------	-------



0731304338369



731304338369

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date