




APC Easy UPS SMV UPS-virtalähde Linjainteraktiivinen 1,5 kVA 1050 W 6 AC-pistorasia(a)

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: SMV1500CAI

Tuotteen nimi : Easy UPS SMV

APC Easy UPS SMV. UPS topologia: Linjainteraktiivinen, Kokonaislähtöteho (VA): 1,5 kVA, Lähtöteho: 1050 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, Virtapistoke: C14 liitin, Ulostulojen määrä: 6 AC-pistorasia(a). Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun kestoikä (maks.): 5 vuosi/vuosisia, Akun latausaika: 4 h. Kotelo: Tower, Tuotteen väri: musta, Harmaa, Näytön tyyppi: LCD. Tuotteen leveys: 160 mm, Tuotteen syvyys: 410 mm, Tuotteen korkeus: 220 mm



Ominaisuudet

UPS topologia *	Linjainteraktiivinen
Kokonaislähtöteho (VA) *	1,5 kVA
Lähtöteho *	1050 W
Aaltomuoto *	Sini
Tulon käyttöjännite (min.) *	160 V
Tulon käyttöjännite (maks.) *	295 V
Syötteen taajuus *	45/65 Hz
Lähtötaajuus	50/60 Hz
Automaattinen jännitteen säätö (AVR)	✓
Vasteaika (tyypillinen)	2 ms
Tehokkuus	98,2%
Huippukerroin	3:1
Melutaso	45 dB
Äänihälytykset	✓
Äänelliset hälytystilat	Hälyttää kun patteri käytössä, Akku lopussa -hälytys, Ylikuormituksen hälytys

Liitettävyyden

Pistorasian tyypit	C13 liitin
Virtapistoke	C14 liitin
Ulostulojen määrä	6 AC-pistorasia(a)
USB-portti	✓
USB 2.0 -porttien määrä	1

Akku

Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)
Acun kestoikä (maks.)	5 vuosi/vuosisia
Acun latausaika	4 h

Suunnittelu

Tuotteen väri *	musta, Harmaa
Näytön tyyppi	LCD
LED-merkkivalot	✓
Sertifiointi	CE

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Varastointilämpötila	-10 - 40 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 3000 m

Paino ja mitat

Tuotteen leveys	160 mm
Tuotteen syvyys	410 mm
Tuotteen korkeus	220 mm
Paino	17,8 kg
Pariston leveys	27,2 cm
Pariston syvyys	50,8 cm
Pariston korkeus	33,9 cm
Acun paino	20,8 kg

Pakkaustiedot

Sisältää johdot	USB-kaapeli
Käyttöopas	✓


Logistiikkatiedot

Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000
--	----------

Akku		Muut ominaisuudet	
Kylmäkäynnistys	✓	Nimellinen lähtöjännite	230 V
Suunnittelu		Nimellinen syöttöjännite	230 V
Kotelo *	Tower		



0731304346531



731304346531

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.