



APC BR1600SI UPS-virtalähde Linjainteraktiivinen 1,6 kVA 960 W 8 AC-pistorasia(a)

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: BR1600SI

Tuotteen nimi : BR1600SI

APC BR1600SI. UPS topologia: Linjainteraktiivinen, Kokonaislähtöteho (VA): 1,6 kVA, Lähtöteho: 960 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, Virtapistoke: C14 liitin, Ulostulojen määrä: 8 AC-pistorasia(a). Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun kapasiteetti: 260 ah, Akun kestoikä (maks.): 5 vuosi/vuosia. Kotelo: Mini Tower, Tuotteen väri: musta, Näytön tyyppi: LCD. Tuotteen leveys: 100 mm, Tuotteen syvyys: 368 mm, Tuotteen korkeus: 260 mm



Ominaisuudet		Akku	
UPS topologia *	Linjainteraktiivinen	Automaattinen akkutesti	✓
Kokonaislähtöteho (VA) *	1,6 kVA	Kylmäkäynnistys	✓
Lähtöteho *	960 W	Suunnittelu	
Aaltomuoto *	Sini	Kotelo *	Mini Tower
Tulon käyttöjännite (min.) *	176 V	Tuotteen väri *	musta
Tulon käyttöjännite (maks.) *	294 V	Näytön tyyppi	LCD
Syötteen taajuus *	50/60 Hz	Sertifiointi	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI, REACH
Lähdön käyttöjännite (maks.)	230 V	Ympäristöolosuhteet	
Lähtötaajuus	50/60 Hz	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Automaattinen jännitteen säätö (AVR)	✓	Varastointilämpötila	-15 - 45 °C
Enimmäisvirta	10 A	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Energialuokka	509 J	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Melutaso	45 dB	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Virtalähteen suojausominaisuudet	Ylikuormittaa	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 15000 m
Äänihälytykset	✓	Tekniset tiedot	
Äänelliset hälytystilat	Hälyttää kun patteri käytössä, Akku lopussa -hälytys, Ylikuormituksen hälytys	Kestävän kehityksen sertifikaatit	Green Premium
Liitettävyys		Vaativuuden mukaisuustodistukset	RoHS
Pistorasian tyypit	C13 liitin	Paino ja mitat	
Virtapistoke	C14 liitin	Tuotteen leveys	100 mm
Ulostulojen määrä	8 AC-pistorasia(a)	Tuotteen syvyys	368 mm
USB-portti	✓	Tuotteen korkeus	260 mm
USB 2.0 -porttien määrä	2	Paino	12,1 kg
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	Pakkauksen leveys	223 mm
		Pakkauksen syvyys	482 mm

Akku		Paino ja mitat	
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)	Pakkauksen korkeus	359 mm
Akun kapasiteetti	260 ah	Pakkauksen paino	13,8 kg
Tuettu paristojen lukumäärä	1	Logistiikkatiedot	
Akun kestoikä (maks.)	5 vuosi/vuusia	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000
Akun latausaika	16 h		
Käytön aikana vaihdettavat akut	✓		



0731304346920



731304346920

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.