



 Lexmark™

## MX520 -sarja

Luotettava. Turvallinen. Tuottava.



MX522adhe, jossa on valinnaisia lokeroita



Tämä on FCC:n sääntöjen ja kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien mukainen luokkaan A kuuluva laite. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä, koska laite voi aiheuttaa häiriöitä radio liikennöinnissä.

## Lexmark MX520 -sarja

Keskikokoiset työryhmät työskentelevät nopeasti ja taloudellisesti MX520-sarjan monitoimituotteilla, jotka tuottavat jopa 44 sivua minuutissa\* ja joiden pitkäikäisiä osia tarvitsee vaihtaa vain harvoin. Moniydinprosessorissa on jopa 2 Gt muisti ja kiintolevyasema (MX522adhe), joiden avulla suuretkin työt hoituvat helposti samalla, kun kestävä rakenne varmistaa työn jatkuvuuden.



### Enemmän valmiiksi

- ▶ Tulosta, kopioi ja skanna (sekä faksaa malleissa MX521ade ja MX522adhe) moniydinprosessorin ja jopa 2 gigatavun muistin voimalla (MX522adhe).
- ▶ Tulostusnopeus jopa 44 sivua minuutissa ja skannausnopeus jopa 84 kuvaa minuutissa.
- ▶ Intuiitiivinen 10 cm värikosketusnäyttö mahdollistaa sujuvan, tablet-laitteita muistuttavan käytön.
- ▶ Sisäänrakennetut tuottavuussovellukset säästävät aikaa ja parantavat tehokkuutta. (MX522)
- ▶ Kiintolevyasema (vakiona mallissa MX522adhe) parantaa yleistä suorituskykyä.

### Valmiina silloin, kun sinäkin

- ▶ Pitkäikäinen kiinnitysyksikkö ja skannausosat parantavat käytettävyyttä.
- ▶ Vaihdeettavat Unison™-värikasetit tuottavat jopa 25 000 sivua\*\* korkealaatuisia tulosteita.
- ▶ 2 000 sivun enimmäissyöttökapasiteetti tarkoittaa vähempiä keskeytyksiä.
- ▶ Pitkäikäinen, kestävä metallirunko.

### Lujatekoinen sisäinen suojaus

- ▶ Lexmarkin kaikenkattava suojausrakenne auttaa pitämään tietosi turvassa—asiakirjoissa, laitteissa, verkossa ja näiden välisissä siirroissa.
- ▶ Lukuisat upotetut ominaisuudet suojaavat laitetta hyökkäyksiltä.
- ▶ Valinnaiset suojausratkaisut, kuten Tulosteen vapautus ja Lexmark Secure Document Monitor (saatavana lisävalintana mallissa MX522adhe), tarjoavat tavallista luottamuksellista tulostusta edistyneempiä ratkaisuja.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab myönsi Lexmarkille arvostetun BLI PaceSetter -palkinnon asiakirjojen kuvauksen turvallisuudesta\*\*\*.



### Suunniteltu ympäristöä ajatellen

- ▶ Energianhallintaominaisuudet vähentävät energiankulutusta aktiivisessa käytössä ja lepotilassa.
- ▶ Kaksipuolinen vakiotulostus säästää paperia.
- ▶ Kierrätetyn materiaalin käyttö säästää luonnonvaroja.
- ▶ Laitteen luokitus on EPEAT® Silver ja sillä on ENERGY STAR® -sertifikaatti.
- ▶ Kierrätä kasetit Lexmarkin palkitulla värikasettien keräysohjelmalla (LCCP).

\*Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\*Ilmoitettu vakiosivujen riittävyysarvo ISO/IEC 19752 -standardin mukaan.

\*\*\*Palkinto perustuu Pohjois-Amerikan ja/tai Länsi-Euroopan tietoihin

## Lexmark MX520 -sarja



- 1 **MX520-sarja, jossa 10,9 cm värikosketusnäyttö**  
18,8 x 19,3 x 16,9 tuumaa  
477 x 489 x 429,5 mm
- 2 **550 arkin alusta**  
5 x 15,7 x 14,7 tuumaa  
126 x 389 x 374 mm

- 3 **250 arkin alusta**  
3,7 x 15,7 x 14,7 tuumaa  
95 x 389 x 374 mm

 Vakio

 Valinnainen

Tukee korkeintaan kolmea valinnaista lokeroa.

© 2018 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmarkin logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple, Inc.:n tavaramerkkejä. ENERGY STAR® on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. EPEAT® on EPEAT, Inc.:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google Cloud Print on Google Inc.:n tavaramerkki. MOPRIA®, Mopria®-logo™ ja Mopria® Alliance -logo ovat Mopria Alliance Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, palvelumerkkejä ja sertifiointimerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi Open SSL Toolkitissä ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

Tuotetiedot	Lexmark MX521de	Lexmark MX521ade	Lexmark MX522adhe
<b>Tulostus</b>			
Näyttö	Lexmark e-Task 4,3 tuuman (10,9 cm:n) värillinen kosketusnäyttö		
Tulostusnopeus: Jopa <sup>6</sup>	mustavalko: 44 s/min		
Ensimmäisen sivun tulostusaika	mustavalko: 6 sekuntia		
Tulostustarkkuus	musta: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi		
Muisti / Suoritin	vakio: 1024 Mt / max: 1024 Mt / Dual Core, 1000 MHz		vakio: 2048 Mt / max: 2048 Mt / Quad Core, 1200 MHz
Kiintolevy	Ei saatavilla		Sisältyy kokoonpanoon
Suositeltava kuukausittainen käyttö sivuina <sup>2</sup>	2000 - 15000 sivua		
Suurin kuukausittainen käyttöaste: Jopa <sup>3</sup>	120000 Sivua kuukaudessa		
<b>Kopiointi</b>			
Kopiointinopeus: Jopa <sup>6</sup>	mustavalko: 44 kopiota minuutissa		
Ensimmäisen sivun kopiointiaika	mustavalko: 6 sekuntia		
<b>Skannaus</b>			
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaiteella	Flatbed scanner with ADF / RADF (kaksipuolinen skannaus)		Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Kaksipuolinen skannausnopeus: Jopa	mustavalko: 20 / 20 sivun puolta minuutissa / väri: 10.5 / 10.5 sivun puolta minuutissa		mustavalko: 84 / 90 sivun puolta minuutissa / väri: 44 / 48 sivun puolta minuutissa
A4/Ltr Skannausnopeus: Jopa	mustavalko: 42 / 45 sivun puolta minuutissa / väri: 20 / 22 sivun puolta minuutissa		mustavalko: 42 / 45 sivun puolta minuutissa / väri: 22 / 24 sivun puolta minuutissa
Kopiointi/faksaus/skannaus: paperinsyöttökapasiteetti: Jopa	ADF: 50 arkkia		
<b>Faksaus</b>			
Modeemin nopeus	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
<b>Tarvikkeet<sup>7</sup></b>			
Värikasettien riitot <sup>1</sup>	jopa: 6 000 sivun värikasetti, 15 000 sivun suurikapasiteettinen värikasetti, 20 000 sivun suurikapasiteettinen värikasetti, 25 000 sivun erittäin suurikapasiteettinen värikasetti		
Kuvayksikön arvioitu riittoisuus: jopa	60000 sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokoisiin tulostustöihin 5% peitolla		
Toimituksessa mukana olevat värikasetit <sup>1</sup>	6 000 sivun aloituspalautusvärikasetti		
<b>Paperinkäsittely</b>			
Mukana tuleva paperinkäsittely	250-arkin alusta-integroitu, 100-arkin monisyöttölaite, 150-arkin vastaanottoalusta, Sisäänrakennettu kaksipuolisuus		
Valinnainen paperinkäsittely	250 arkin alusta, 550 arkin alusta, 550 arkin lukittava alusta		
Paperinsyöttökapasiteetti: Jopa	vakio: 350 arkkia / max: 2000 arkkia		
Paperinvastaanottokapasiteetti: Jopa	vakio: 150 arkkia / max: 150 arkkia		
Tuetut paperilajit	Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.		
Tuetut paperikoot	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6		
<b>Yleistä<sup>4</sup></b>			
Vakioliitännät	One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Takana USB 2.0 spesifikaatioinen Hi-Speed sertifioitu portti (Tyyppi A)		
Valinnaiset verkkoliitännät / Valinnaiset paikallisliitännät	Marknet N8372 WiFi Option / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel		
Äänitaso toiminnassa	Tulostus: 56 dBA / Kopiointi: 56 dBA / Skannerin: 55 dBA		
Määritely käyttöympäristö	Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F), Korkeus: 0 - 5000 metriä		
Tuotetakuu	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Koko (mm - K x L x S) / Paino	477 x 489 x 429.5 mm / 20.6 kg		

Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Lexmark ei ole vastuussa mistään virheistä tai puutteista.

**Tämä on FCC:n sääntöjen ja kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien mukainen luokkaan A kuuluva laite. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä, koska laite voi aiheuttaa häiriöitä radio liikennöinnissä.**

<sup>1</sup>Keskimääräinen riittoisuus (sivuissa) määritely ISO/IEC 19798-standardin mukaan. <sup>2</sup>Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. <sup>3</sup>Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. <sup>4</sup>Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) for details. <sup>5</sup>Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. <sup>6</sup>Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup>Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details.