



 Lexmark™

## MX620-sarja

Luotettava. Turvallinen. Tuottava.



MX622adhe, jossa on valinnaisia lokeroita



Tämä on FCC:n sääntöjen ja kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien mukainen luokkaan A kuuluva laite. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä, koska laite voi aiheuttaa häiriöitä radio liikennöinnissä.

## Lexmark MX620 -sarja

Lexmark MX620 -sarjan laitteet tulostavat jopa 47 sivua minuutissa\* ja tarjoavat käyttöösi erinomaisen tulostuslaadun, parannellun suojauksen ja optimoidun kestävyuden. Neliydinprosessori enimmäistää laitteen suorituskyvyn. Kiintolevyasema (vakiona mallissa MX622adhe) ja valinnainen integroitu nitoja mahdollistavat toiminnot, joita työpöytälaiteissa on vain harvoin.



### Enemmän valmiiksi

- ▶ Faksaa, tulosta, kopioi ja skannaa 1,2 GHz neliydinprosessorin, 2 gigatavun muistin ja saatavilla olevan kiintolevyaseman voimalla .
- ▶ Tulostusnopeus jopa 47 sivua minuutissa ja skannausnopeus jopa 100 kuvaa minuutissa.
- ▶ Intuiitiivinen 17,8 cm verkkotehtäväkosketusnäyttö mahdollistaa sujuvan, tablet-laitteita muistuttavan käytön.
- ▶ Sisäänrakennetut tuottavuussovellukset säästävät aikaa ja parantavat tehokkuutta.
- ▶ Valinnainen integroitu nitoja lisää viimeistelyvaihtoehtojen määrää.

### Valmiina silloin, kun sinäkin

- ▶ Pitkäikäinen kiinnitysyksikkö ja skannausosat parantavat käytettävyyttä.
- ▶ Vaihdeettavat Unison™-värikasetit tuottavat jopa 25 000 sivua\*\* korkealaatuisia tulosteita.
- ▶ 2 300 sivun enimmäissyöttökapasiteetti tarkoittaa vähempiä keskeytyksiä.
- ▶ Pitkäikäinen, kestävä metallirunko.

### Lujatekoinen sisäinen suojaus

- ▶ Lexmarkin kaikenkattava suojausrakenne auttaa pitämään tietosi turvassa—asiakirjoissa, laitteissa, verkossa ja näiden välisissä siirroissa.
- ▶ Lukuisat upotetut ominaisuudet suojaavat laitetta hyökkäyksiltä.
- ▶ Valinnaiset suojausratkaisut, kuten Tulosteen vapautus ja Lexmark Secure Document Monitor, tarjoavat tavallista luottamuksellista tulostusta edistyneempiä ratkaisuja.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab myönsi Lexmarkille arvostetun BLI PaceSetter -palkinnon asiakirjojen kuvauksen turvallisuudesta\*\*\*.



### Suunniteltu ympäristöä ajatellen

- ▶ Energianhallintaominaisuudet vähentävät energiankulutusta aktiivisessa käytössä ja lepotilassa.
- ▶ Kaksipuolinen vakiotulostus säästää paperia.
- ▶ Kierrätetyn materiaalin käyttö säästää luonnonvaroja.
- ▶ Laitteen luokitus on EPEAT® Silver ja sillä on ENERGY STAR® -sertifikaatti.
- ▶ Kierrätä kasetit Lexmarkin palkitulla värikasettien keräysohjelmalla (LCCP).

\*Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\*Ilmoitettu vakiosivujen riittoisuusarvo ISO/IEC 19752 -standardin mukaan.

\*\*\*Palkinto perustuu Länsi-Euroopan tietoihin

## Lexmark MX620 -sarja



- 1 MX620-sarja, jossa 17,8 cm kosketusnäyttö  
21,5 x 19,3 x 18,8 tuumaa  
545 x 489 x 476,5 mm
- 2 550 arkin alusta  
5 x 15,7 x 14,7 tuumaa  
126 x 389 x 374 mm

- 3 250 arkin alusta  
3,7 x 15,7 x 14,7 tuumaa  
95 x 389 x 374 mm
- 4 Nidonnan viimeistelijä  
7,7 x 16,1 x 14,6\*  
195 x 409 x 371,5  
\*Kasvattaa mallin MX622de syvyyttä 2,5 tuumaa

■ Vakio

■ Valinnainen

Tukee korkeintaan kolmea valinnaista lokeroa.

© 2018 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmarkin logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. AirPrint ja AirPrint-logo ovat Apple, Inc.:n tavaramerkkejä. ENERGY STAR® on Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. EPEAT® on EPEAT, Inc.:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google Cloud Print on Google Inc.:n tavaramerkki. MOPRIA®, Mopria®-logo™ ja Mopria® Alliance -logo ovat Mopria Alliance Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, palvelumerkkejä ja sertifiointimerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).

Tuotetiedot	Lexmark MX622ade	Lexmark MX622adhe
<b>Tulostus</b>		
Näyttö	Lexmark e-Task 7 tuuman (17,8 cm:n) värillinen kosketusnäyttö	Lexmark e-Task 7 tuuman (17,8 cm:n) värillinen kosketusnäyttö
Tulostusnopeus: Jopa <sup>6</sup>	mustavalko: 47 s/min	
Ensimmäisen sivun tulostusaika	mustavalko: 6 sekuntia	
Tulostustarkkuus	musta: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi	
Muisti / Suoritin	vakio: 2048 Mt / max: 2048 Mt / Quad Core, 1200 MHz	
Kiintolevy	Saatavana valinnaisena	Sisältyy kokoonpanoon
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina <sup>2</sup>	2000 - 20000 sivua	
Suurin kuukausittainen käyttäjäaste: Jopa <sup>3</sup>	175000 Sivua kuukaudessa	
<b>Kopiointi</b>		
Kopiointinopeus: Jopa <sup>6</sup>	mustavalko: 47 kopiota minuutissa	
Ensimmäisen sivun kopiointiaika	mustavalko: 6 sekuntia	
<b>Skannaus</b>		
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaitteella	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)	
A4/Ltr Kaksipuoleinen skannausnopeus: Jopa	mustavalko: 94 / 100 sivun puolta minuutissa / väri: 60 / 64 sivun puolta minuutissa	
A4/Ltr Skannausnopeus: Jopa	mustavalko: 47 / 50 sivun puolta minuutissa / väri: 30 / 32 sivun puolta minuutissa	
Kopiointi/faksaus/skannaus: paperinsyöttökapasiteetti: Jopa	ADF: 100 arkkia	
<b>Faksaus</b>		
Modeemin nopeus	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps	
<b>Tarvikkeet<sup>7</sup></b>		
Värikasettien riitot <sup>1</sup>	jopa: 6 000 sivun värikasetti, 15 000 sivun suurikapasiteettinen värikasetti, 20 000 sivun suurikapasiteettinen värikasetti, 25 000 sivun erittäin suurikapasiteettinen värikasetti	
Kuvayksikön arvioitu riittoisuus: jopa	60000 sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokosiin tulostustöihin 5% peitolla	
Toimituksessa mukana olevat värikasetit <sup>1</sup>	6 000 sivun aloituspalautusvärikasetti	
<b>Paperinkäsittely</b>		
Mukana tuleva paperinkäsittely	550-arkin lokero, 100-arkin monisyöttölaite, Sisäänrakennettu kaksipuolisuus, 250-arkin vastaanottoalusta	
Valinnainen paperinkäsittely	250 arkin alusta, 550 arkin alusta, 550 arkin lukittava alusta, Sisäinen viimeistelijä	
Paperinsyöttökapasiteetti: Jopa	vakio: 650 arkkia / max: 2300 arkkia	
Paperinvastaanottokapasiteetti: Jopa	vakio: 250 arkkia / max: 250 arkkia	
Tuetut paperilajit	Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.	
Tuetut paperikoot	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	
<b>Yleistä<sup>4</sup></b>		
Vakioliitännät	One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Takana USB 2.0 spesifikaatioinen Hi-Speed sertifioitu portti (Tyyppi A)	
Valinnaiset verkkoliitännät / Valinnaiset paikallisliitännät	Marknet N8372 WiFi Option / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel	
Äänitaso toiminnassa	Tulostus: 55 dBA / Kopiointi: 56 dBA / Skannerin: 55 dBA	
Määritelty käyttöympäristö	Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F), Korkeus: 0 - 5000 metriä	
Tuotetakuu	1-Year Onsite Service, Next Business Day	
Koko (mm - K x L x S) / Paino	545 x 489 x 476.5 mm / 22.3 kg	

Tämän esitteen tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Lexmark ei ole vastuussa mistään virheistä tai puutteista.

**Tämä on FCC:n sääntöjen ja kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien mukainen luokkaan A kuuluva laite. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä, koska laite voi aiheuttaa häiriöitä radio liikennöinnissä.**

<sup>1</sup>Keskimääräinen riittoisuus (sivuissa) määritelty ISO/IEC 19798-standardin mukaan. <sup>2</sup>"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. <sup>3</sup>"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. <sup>4</sup>Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) for details. <sup>5</sup>Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. <sup>6</sup>Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup>Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details.