

Lexmark CX331adwe Laser A4 600 x 600 DPI Wi-Fi

Tuotemerkki : Lexmark

Tuotekoodi: 40N9171

Tuotteen nimi : CX331adwe

- Väri-laser
 - Kaksipuolinen tulostus: Sisäänrakennettu kaksipuolisuus
 - Tulostusnopeus: Jopa 24 s/min
 - Suositeltava kuukausittainen käyttö sivuina: 600 - 2500 sivua
 CX331adwe, Väri-laser, A4, 24 k/min, 33.6 kbps, 24 s/min, CIS, USB, LAN, WLAN, 344.4x411.2x394.1 mm
 Lexmark CX331adwe. Tulostustekniikka: Laser, Tulostus: Väritulostus, Suurin resoluutio: 600 x 600 DPI.
 Kopiointi: Värikopiointi. Skannaus: Väriskannaus. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Wi-Fi.
 Suoratulostus. Tuotteen väri: musta, Valkoinen



Tulostus		Liitettävyyden ominaisuudet	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto	Suoratulostus *	✓
Resoluution väri	600 x 600 DPI	USB-portti	✓
Mustan tulostusresoluutio	600 x 600 DPI	USB-liitin	USB Type-A / USB Type-B
Tulostustekniikka *	Laser	USB 2.0 -porttien määrä	2
Tulostus *	Väritulostus	Verkko	
Kaksipuolinen tulostus *	✓	Wi-Fi *	✓
Suurin resoluutio *	600 x 600 DPI	Ethernet LAN *	✓
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono	24 ipm	Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri	24 ipm	Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s
Kaksipuolinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono	13 ipm	Wi-Fi-standardit	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Kaksipuolinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri	13 ipm	Tietoturva-algoritmit	HTTPS, IPsec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS, TTLS
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	10,6 s	Tuetut verkkoprotokollat (IPv4)	TCP / IP, TCP, UDP
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali)	10,6 s	Tuetut verkkoprotokollat (IPv6)	TCP / IP, TCP, UDP
Tulostus marginaalit (ylä-, ala-, oikea, vasen)	4,2 mm	Hallintaprotokolla	DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL / TLS), Finger
Kopioiminen		Tietoverkon tulostusmenetelmät	Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, Forbedret IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol)
Kopiointi *	Värikopiointi	Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4)	24 cpm	Suorituskyky	
Kopiointinopeus (väri, normaalilaatu, A4)	24 cpm	Sisäinen enimmäismuisti	512 MB
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu)	13,1 s	Integroitu kortinlukija	✗
Ensimmäinen kopio (väri, normaali)	13,1 s	Sisäinen muisti *	512 MB
Kopion kokomuutos	25 - 400%	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Skannaaminen		Prossessorin taajuus	1000 MHz
Skannaus *	Väriskannaus	Prossessorin ytimet	2
Optinen skannausresoluutio (musta)	600 x 600 ppi	Äänenpainetaso (tulostus)	50 dB
Optinen skannausresoluutio (väri)	600 x 600 ppi	Äänenpainetaso (kaksipuolinen tulostus)	49 dB
Enimmäisiskannausalue	216 x 356 mm	Äänenpainetaso (kopiointi)	50 dB
Skannerityyppi *	Taso- ja ADF-skanneri	Äänenpainetaso (skannaus)	44 dB
Skannaustekniikka	CIS	Suunnittelu	
Skannaa	Sähköposti, FTP, HTTP, USB	Tuotteen väri *	musta, Valkoinen
Skannausnopeus (väri)	20 ppm	Asema merkinnöillä *	Yritys
Skannausnopeus (musta)	20 ppm	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Kuvanpakkausformaatti	JPEG, JPG, TIFF	Näyttö	LCD
Tuetut tiedostomuodot	PDF	Näytön halkaisija	7,11 cm (2.8")

Faksi		Suunnittelu	
Faksin siirtonopeus	3 sek/sivu	Kosketusnäyttö	✓
Modeemin nopeus	33,6 Kbit/s	Ohjaustyyppi	Kosketus
Ominaisuudet		Virranhallinta	
Käyttömäärä (suositus)	600 - 2500 sivua kuukaudessa	Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana	395 W
Suurin toimintajakso *	50000 sivua kuukaudessa	Keskimääräinen virrankulutus kopiointin aikana	366 W
Värikasettien määrä *	4	Keskimääräinen virrankulutus skannauksen aikana	19 W
Tulostuskasettien väri(t) *	musta, Syaani, Magenta, Keltainen	Virrankulutus valmiustilassa	17 W
Sivunkuvauskielet	PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3	Virrankulutus (lepotila)	1,1 W
Alkuperämaa	Kiina	Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	0,35 kWh/viikko
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Järjestelmävaatimukset	
Syöttöalustoja yhteensä *	2	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Syöttökapasiteetti yhteensä *	251 arkkia	Linux-käyttöjärjestelmätuki	Fedora 27, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	100 arkkia	Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012
Paperin syöttötilat	Paperilokero	Ympäristöolosuhteet	
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF)	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	8 - 80%
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti	50 arkkia	Käyttölämpötila (T-T)	10 - 32 °C
Syöttöalustojen enimmäismäärä	2	Käyttökorkeus	0 - 3048 m
Suurin syöttökapasiteetti	251 arkkia	Sertifikaatit	
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia)	100 arkkia	Sertifiointi	RAL-UZ-205, ICES-003 B, US FDA / CDRH, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN / CSA-C22.2 60950-1, CB EN / IEC 60950-1, CB EN / IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, CE, EN 61000-3, EN 55022 B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL- AR, KC, UL GS, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, RCM DoC, BSMI EMC B
Paperinkäsittely		Kestävyys	
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4	Kestävän kehityksen sertifikaatit	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Kartonki, Kirjekuoret, Kiiltävä paperi, Tarrat, Tavallinen paperi	Paino ja mitat	
ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6	Tuotteen leveys	344,4 mm
ISO C-sarjan koot (C0...C9)	C5	Tuotteen syvyys	394,1 mm
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot	Executive, Folio, Hagaki-kortti, Legal, Letter, Oficio, Statement, Universaali	Tuotteen korkeus	411,2 mm
Kirjekuorien koot	7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL	Paino	19,4 kg
Paperikasetin tulostusmateriaalin paino	60 - 176 g/m ²	Pakkaustiedot	
		Pakkauksen paino	22,7 kg
		Pakkauksen sisältö	
		Väripatruunat mukana	✓
		Virtajohto mukana	✓
		Takuukortti	✓
		Muut ominaisuudet	
		Ohjelmisto-CD	✓



0734646699594



734646699594

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date