

QNAP TS-1273AU-RP-8G NAS- ja tallennuspalvelimet Teline (2U) Ryzen Embedded V1500B 8 GB DDR4 0 TB QNAP QTS Alumiini, musta



Tuotemerkki : QNAP

Tuotekoodi: TS-1273AU-RP-8G

Tuotteen nimi : TS-1273AU-RP-8G

QNAP TS-1273AU-RP-8G. Malli: NAS. Alustatyyppi: Teline (2U). Laitteen luokka: Pienet & Keskikokoiset Yritykset. Suoritinperhe: Ryzen Embedded, Prosessorimalli: V1500B, Prosessorin taajuus: 2,2 GHz. Sisäinen muisti: 8 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4. Asennetun muistin kokonaiskapasiteetti: 0 TB. Käyttöjärjestelmä asennettu: QNAP QTS

Tallennusväline		Liitettävyyys	
Tallennusasetaman kapasiteetti *	0 GB	Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	2
Tallennuslaitteen liitäntä *	Serial ATA II, Serial ATA III	Suunnittelu	
Tuetut tallennusasetamaliitännät	Serial ATA II, Serial ATA III	Alustatyyppi *	Teline (2U)
Kiintolevyn koko	2.5/3.5"	Jäähdytyksen tyyppi *	Aktiivinen
Tuetut tallennusasetamien koot	2.5,3.5"	Tuotteen väri	Alumiini, musta
RAID-tuki *	✓	Tuulettimien määrä	2 tuuletin(ta)
RAID-tasot	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD	Tuulettimen halkaisija	8 cm
Verkkoon kytketty RAID-migraatio	✓	Tuulettimen halkaisija 2	8 cm
Verkkoon kytketty RAID-laajennus	✓	Suorituskyky	
RAID-uudelleenrakennus	✓	Malli *	NAS
Hot-swap asemat	✓	Laitteen luokka *	Pienet & Keskikokoiset Yritykset
Tuetut tiedostojärjestelmät	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4	Varmuuskopiointitoiminto *	✓
Asennetut tallennusasetamat *	✗	Varmuuskopiointin ominaisuudet	Pilvi, iSCSI LUN
Asennetun muistin kokonaiskapasiteetti *	0 TB	Summeri	✓
Tuettujen tallennusasetamien lukumäärä *	12	Monikielisyys tuki	✓
Asennetun tallennusasetaman tyyppi *	✗	Pikakuva	✓
Tuetut tallennusasetamatyytit *	HDD & SSD	Tietoturva-algoritmit	256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS
Viallisten lohkojen skannaus	✓	Pääsynhallintalista	✓
Levyn verkkovierailu	✓	Uudelleenkäynnistyspainike	✓
Prossessori		On/off-kytkin	✓
Suoritinvalmistaja *	AMD	Sisäänrakennettu FTP -palvelin	✓
Prossessorisukupolvi	AMD Ryzen Embedded V1000 Series	Tuettu selain	Apple Safari 7+, Google Chrome, Mozilla Firefox
Suoritinperhe *	Ryzen Embedded	System log	✓
Prossessorimalli *	V1500B	Kuumavalmius	✓
Prossessorin taajuus *	2,2 GHz	Disc scan	✓
Prossessorin ytimet	4	S.M.A.R.T. tuki	✓
Prossessorin säikeet	8	Jaettu kansio	CIFS/SMB
L2-välimuisti	2 MB	Universal Plug and Play (UpNP)	✓
L3-välimuisti	4 MB	USB-kopiointitoiminto	✓
Muisti		Ohjelmisto	
Sisäinen muisti *	8 GB	Käyttöjärjestelmä asennettu *	QNAP QTS
Sisäisen muistin tyyppi	DDR4	Käyttöjärjestelmän versio	5,0,0
Suurin tuettu RAM	32 GB	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Muistipaikat	2	Linux-käyttöjärjestelmätuki	✓
Muisti	DIMM		
Flash-muisti	5000 MB		

Verkko		Ohjelmisto	
Ethernet LAN *	✓		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Ethernet LAN -datanopeudet	100,1000,2500 Mbit/s	Mac-käyttöjärjestelmätuki	
DHCP-asiakas	✓		
DHCP serveri	✓		
Jumbo Frames -tuki	✓		
iSCSI-tuki	✓		Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
Wake-on-LAN -valmius	✓	Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	
Tuetut verkkoprotokollat	PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt		
Linkkien yhdistäminen	✓		
Pyykin tasapainotusjärjestelmä	✓		
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Muu käyttöjärjestelmätuki	Solaris 10
Tuettu WLAN-adapteri	✓		
Liitettävyys		Virranhallinta	
USB-portti *	✓	Virtalähteen sijainti	Sisäinen
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyyppin porttien määrä	1	Virtalähteyksikön (PSU) kapasiteetti	300 W
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyyppin porttien määrä	1	Virtalähteiden lukumäärä	2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyyppin porttien määrä	2	Virrankulutus	78,92 W
		Virrankulutus (lepotila)	43,67 W
		AC-syöttöjännite	100 - 240 V
		AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
		Paino ja mitat	
		Tuotteen leveys *	482 mm
		Tuotteen syvyys *	425 mm
		Tuotteen korkeus *	89 mm
		Paino	9,69 kg
		Pakkauksen paino	14,6 kg
		Ympäristöolosuhteet	
		Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 95%
		Varastointilämpötila	-20 - 70 °C
		Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84714100



4713213517901

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date