



APC SRT1000RMXLI-NC UPS-virtalähde Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) 1 kVA 1000 W

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: SRT1000RMXLI-NC

Tuotteen nimi : SRT1000RMXLI-NC



APC SRT1000RMXLI-NC. UPS topologia: Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa), Kokonaislähtöteho (VA): 1 kVA, Lähtöteho: 1000 W. Sarjaliitännän tyyppi: RJ-45. Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun jännite: 48 V, Akun kestoikä (maks.): 5 vuosi/vuosia. Kotelo: Telineasennettava, Tuotteen väri: musta, Johdon pituus: 1,5 m. Tuotteen leveys: 432 mm, Tuotteen syvyys: 505 mm, Tuotteen korkeus: 85 mm




Ominaisuudet		Suunnittelu	
UPS topologia *	Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)	Tuotteen väri *	musta
Kokonaislähtöteho (VA) *	1 kVA	Näytön tyyppi	LCD
Lähtöteho *	1000 W	LED-merkkivalot	Tila
Aaltomuoto *	Sini	International Protection (IP)-koodi	IP20
Tulon käyttöjännite (min.) *	50 V	Sertifiointi	CE, EAC
Tulon käyttöjännite (maks.) *	150 V	Ympäristöolosuhteet	
Syötteen taajuus *	40/70 Hz	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Lähdön käyttöjännite (min.)	220 V	Varastointilämpötila	-20 - 50 °C
Lähdön käyttöjännite (maks.)	240 V	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Lähtötaajuus	50/60 Hz	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Energialuokka	432 J	Tekniset tiedot	
Huippukerroin	3:1	Kestävän kehityksen sertifikaatit	Green Premium
Hätäpysäytys (EPO)	✓	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Äänihäilytykset	✓	Paino ja mitat	
Liitettävyyden ominaisuudet		Tuotteen leveys	432 mm
USB-portti	✓	Tuotteen syvyys	505 mm
USB 2.0 -porttien määrä	1	Tuotteen korkeus	85 mm
Sarjaliitännä	✓	Paino	21 kg
Sarjaliitännän tyyppi	RJ-45	Pakkauksen leveys	594 mm
SmartSlot	✓	Pakkauksen syvyys	749 mm
Akku		Pakkauksen korkeus	246 mm
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)	Pakkauksen paino	29,6 kg
Akun jännite	48 V	Logistiikkatiedot	
Akun kestoikä (maks.)	5 vuosi/vuosia	Tuotteita lavalla	12 kpl
Akun latausaika	1 h	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000
Käytön aikana vaihdettavat akut	✓		

Suunnittelu

Kotelo *	Telineasennettava
Johdon pituus	1,5 m



0731304340263



731304340263

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date