



APC SRT1500RMXLI-NC UPS-virtalähde Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) 1,5 kVA 1500 W

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: SRT1500RMXLI-NC

Tuotteen nimi : SRT1500RMXLI-NC



APC SRT1500RMXLI-NC. UPS topologia: Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa), Kokonaislähtöteho (VA): 1,5 kVA, Lähtöteho: 1500 W. Sarjaliitännän tyyppi: RJ-45. Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun jännite: 48 V, Akun kestoikä (maks.): 5 vuosi/vuosia. Kotelo: Telineasennettava, Tuotteen väri: musta, Johdon pituus: 1,83 m. Tuotteen leveys: 432 mm, Tuotteen syvyys: 505 mm, Tuotteen korkeus: 85 mm




Ominaisuudet		Suunnittelu	
UPS topologia *	Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)	Näytön tyyppi	LCD
Kokonaislähtöteho (VA) *	1,5 kVA	LED-merkkivalot	Tila
Lähtöteho *	1500 W	International Protection (IP)-koodi	IP20
Aaltomuoto *	Sini	Sertifiointi	CE, EAC
Tulon käyttöjännite (min.) *	50 V	Ympäristöolosuhteet	
Tulon käyttöjännite (maks.) *	150 V	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Syötteen taajuus *	40/70 Hz	Varastointilämpötila	-20 - 50 °C
Lähdön käyttöjännite (min.)	220 V	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Lähdön käyttöjännite (maks.)	240 V	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Lähtötaajuus	50/60 Hz	Tekniset tiedot	
Energialuokka	432 J	Kestävän kehityksen sertifikaatit	Green Premium
Huippukerroin	3:1	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Hätäpysäytys (EPO)	✓	Paino ja mitat	
Melutaso	50 dB	Tuotteen leveys	432 mm
Äänihäilytykset	✓	Tuotteen syvyys	505 mm
Liitettävyys		Tuotteen korkeus	85 mm
USB-portti	✓	Paino	21 kg
Sarjaliitännä	✓	Pakkauksen leveys	594 mm
Sarjaliitännän tyyppi	RJ-45	Pakkauksen syvyys	749 mm
SmartSlot	✓	Pakkauksen korkeus	246 mm
Akku		Pakkauksen paino	29,6 kg
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)	Pakkaustiedot	
Akun jännite	48 V	Käyttöopas	✓
Akun kestoikä (maks.)	5 vuosi/vuosia	Logistiikkatiedot	
Akun latausaika	3 h	Tuotteita lavalla	12 kpl
Käytön aikana vaihdettavat akut	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000

Suunnittelu

Kotelo *	Telineasennettava
Johdon pituus	1,83 m
Tuotteen väri *	musta



0731304340294



731304340294

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.