



APC SRV2KI UPS-virtalähde Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) 2 kVA 1600 W 4 AC-pistorasia(a)

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: SRV2KI

Tuotteen nimi : SRV2KI

APC SRV2KI. UPS topologia: Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa), Kokonaislähtöteho (VA): 2 kVA, Lähtöteho: 1600 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, Ulostulojen määrä: 4 AC-pistorasia(a), USB-portin tyyppi: USB B-tyyppi. Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun latausaika: 4 h. Kotelo: Tower, Tuotteen väri: musta, Näytön tyyppi: LCD. Tuotteen leveys: 145 mm, Tuotteen syvyys: 400 mm, Tuotteen korkeus: 238 mm




Ominaisuudet		Suunnittelu	
UPS topologia *	Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)	Kotelo *	Tower
Kokonaislähtöteho (VA) *	2 kVA	Tuotteen väri *	musta
Lähtöteho *	1600 W	Näytön tyyppi	LCD
Aaltomuoto *	Sini	Sertifiointi	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, REACH
Tulon käyttöjännite (min.) *	160 V	Ympäristöolosuhteet	
Tulon käyttöjännite (maks.) *	280 V	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Syötteen taajuus *	40 - 70 Hz	Varastointilämpötila	-20 - 50 °C
Lähdön käyttöjännite (min.)	220 V	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Lähdön käyttöjännite (maks.)	240 V	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Lähtötaajuus	50/60 Hz	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Energialuokka	600 J	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 14763,6 m
Huippukerroin	3:1	Tekniset tiedot	
ECO-tila	✓	Vaativuudenmukaisuustodistukset	RoHS
Lähtöjännite harmoninen kokonaissärö (THD)	3%	Paino ja mitat	
Ylijännitesuoja	✓	Tuotteen leveys	145 mm
Äänihälytykset	✓	Tuotteen syvyys	400 mm
Äänelliset hälytystilat	Hälyttää kun patteri käytössä, Akku lopussa -hälytys, Ylikuormituksen hälytys	Tuotteen korkeus	238 mm
Liitettävyys		Paino	16,8 kg
Pistorasian tyyppi	C13 liitin	Pakkauksen leveys	235 mm
Ulostulojen määrä	4 AC-pistorasia(a)	Pakkauksen syvyys	525 mm
USB-portti	✓	Pakkauksen korkeus	355 mm
USB 2.0 -porttien määrä	1	Pakkauksen paino	18,1 kg

Liitettävyys		Pakkaustiedot	
USB-portin tyyppi	USB B-tyyppi	Sisältää johdot	USB-kaapeli
Sarjaliitäntä	✓	Käyttöopas	✓
Sarjaliitännän tyyppi	RS-232	Logistiikkatiedot	
RS-232-portit	1	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000
Akku			
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)		
Akun latausaika	4 h		



0731304339243



731304339243

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.