



## APC SRVPM2KIL UPS-virtalähde Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) 2 kVA 1600 W 4 AC-pistorasia(a)

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: SRVPM2KIL

Tuotteen nimi : SRVPM2KIL

APC SRVPM2KIL. UPS topologia: Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa), Kokonaislähtöteho (VA): 2 kVA, Lähtöteho: 1600 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, Virtapistoke: C14 liitin, Ulostulojen määrä: 4 AC-pistorasia(a). Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun latausaika: 4 h. Kotelo: Tower, Tuotteen väri: musta, Näytön tyyppi: LCD. Tuotteen leveys: 145 mm, Tuotteen syvyys: 400 mm, Tuotteen korkeus: 238 mm



Ominaisuudet		Akku	
UPS topologia *	Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)	Automaattinen akkutesti	✓
Kokonaislähtöteho (VA) *	2 kVA	<b>Suunnittelu</b>	
Lähtöteho *	1600 W	Kotelo *	Tower
Aaltomuoto *	Sini	Tuotteen väri *	musta
Tulon käyttöjännite (min.) *	160 V	Näytön tyyppi	LCD
Tulon käyttöjännite (maks.) *	280 V	LED-merkkivalot	✓
Syötteen taajuus *	40/70 Hz	Sertifiointi	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH
Lähdön käyttöjännite (min.)	220 V	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Lähdön käyttöjännite (maks.)	240 V	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Lähtötaajuus	50/60 Hz	Varastointilämpötila	-20 - 50 °C
Energialuokka	600 J	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Huippukerroin	3:1	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
ECO-tila	✓	Käyttökorkeus	0 - 3000 m
Lähtöjännite harmoninen kokonaissärö (THD)	3%	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 14763,6 m
Äänihäilytykset	✓	<b>Tekniset tiedot</b>	
Äänelliset hälytystilat	Akku lopussa -hälytys, Ylikuormituksen hälytys	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Automaattinen uudelleenkäynnistys	✓	<b>Paino ja mitat</b>	
<b>Liitettävyyden ominaisuudet</b>		Tuotteen leveys	145 mm
Pistorasian tyypit	C13 liitin	Tuotteen syvyys	400 mm
Virtapistoke	C14 liitin	Tuotteen korkeus	238 mm
Ulostulojen määrä	4 AC-pistorasia(a)	Paino	16,8 kg
USB-portti	✓	Pakkauksen leveys	235 mm
Sarjaliitäntä	✓	Pakkauksen syvyys	525 mm

Liitettävyys		Paino ja mitat	
SmartSlot	✓	Pakkauksen korkeus	355 mm
Akku		Pakkauksen paino	18,1 kg
Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)	Muut ominaisuudet	
Akun latausaika	4 h	Nimellinen lähtöjännite	230 V
		Nimellinen syöttöjännite	230 V



0731304343431



731304343431

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date