

ZYXEL

Zyxel WAC500H 1200 Mbit/s Valkoinen Power over Ethernet -tuki

Tuotemerkki : Zyxel

Tuotekoodi: WAC500H-EU0101F

Tuotteen nimi : WAC500H

Zyxel WAC500H. 2,4 GHz, 5 GHz, Tiedonsiirron enimmäisnopeus: 1200 Mbit/s. Tietoturva-algoritmit: EAP, SNMP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3. Ethernet LAN -datanopeudet: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet -tuki. Tuotteen väri: Valkoinen



Ominaisuudet		Virranhallinta	
2,4 GHz *	✓	Ulostulojännite	12 V
5 GHz *	✓	Lähtövirta	1 A
Tiedonsiirron enimmäisnopeus *	1200 Mbit/s	Suunnittelu	
Datan enimmäissiirtonopeus (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Sijoitus *	Seinä
Datan enimmäissiirtonopeus (5 GHz)	866 Mbit/s	Tuotteen väri *	Valkoinen
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s	Antenni	
Verkkostandardit	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Antennityyppi *	Sisäinen
Taajuusalue	80 MHz	Antennin vahvistustaso (maks.)	4 dBi
MIMO	✓	Sertifikaatit	
MIMO-tyyppi	Multi User MIMO	Sertifiointi	FCC 15C, FCC 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2 FCC 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438 EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1
Wi-Fi-multimedia (WMM)/(WME)	✓	Paino ja mitat	
Nopea roaming	✓	Tuotteen leveys	173 mm
VLAN-tuki	✓	Tuotteen syvyys	97 mm
Wireless isolation	✓	Tuotteen korkeus	29 mm
Band Steering	✓	Paino	223 g
Lähetysteho	26 dBmW	Pakkaustiedot	
Vastaanottimen herkkyys	-99 dBm	Pakkauksen leveys	195 mm
Suojaus		Pakkauksen syvyys	120 mm
Tietoturva-algoritmit *	EAP, SNMP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3	Pakkauksen korkeus	53 mm
MAC-osoitteensuodatus	✓	Pakkauksen paino	444 g
Automaattinen langaton jakelujärjestelmä (WDS)	✓	Pakkauksen sisältö	
Hallintaominaisuudet		Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Asennussarja	✓
Komentorivikäyttöliittymä (CLI)	✓	Ympäristöolosuhteet	
		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%

Liitettävyys		Ympäristöolosuhteet	
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	3	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 50 °C
DC-tulojakkii	✓	Varastointilämpötila	-30 - 70 °C
Virranhallinta		Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%
Power over Ethernet -tuki *	✓	Logistiikkatiedot	
AC-syöttöjännite	100 - 240 V	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz		
Syöttöjännite	0.3 A		



4718937615209



4172937615209

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.