


MSI MPG A750GF virtalähdeyksikkö 750 W 24-pin ATX ATX musta

Tuotemerkki : MSI

Tuotekoodi: MPG A750GF

Tuotteen nimi : MPG A750GF



MSI MPG A750GF. Kokonaisteho: 750 W, AC-syöttöjännite: 100 - 240 V, AC-syöttötaajuus: 47 - 63 Hz. Emolevyn virtaliitin: 24-pin ATX, Emolevyn virtapiuhan pituus: 60 cm, SATA-virtakaapelin pituus: 950 mm. Tarkoitus: PC, Virransyöttöyksikön mitat: ATX, 80 PLUS certification: 80 PLUS Gold. Tuotteen väri: musta, Jäähdytyksen tyyppi: Aktiivinen, Tuulettimen halkaisija: 14 cm. Tuotteen leveys: 209 mm, Tuotteen syvyys: 287 mm, Tuotteen korkeus: 129 mm

Virranhallinta		Liitettävyyden ominaisuudet	
Kokonaisteho *	750 W	PCI Express-virtaliittimiä (6+2 pin)	6
AC-syöttöjännite *	100 - 240 V	PCI Express -virtakaapelin pituus	50 cm
AC-syöttötaajuus	47 - 63 Hz	ATX-virtaliitin (24-pin)	✓
Maksimi tulovirta (@110V)	10 A	Diskettiaseman liitin	✓
Maksimi tulovirta (@220V)	5 A	Diskettiaseman kaapelin pituus	110 cm
Power Factor Correction (PFC) tyyppi	Aktiivinen	Kaapelointityyppi	Täysin modulaarinen
Yhdistetty teho (+3.3V)	120 W	Suorituskyky	
Yhdistetty teho (+12V)	750 W	80 PLUS certification *	80 PLUS Gold
Yhdistetty teho (+5V)	120 W	Tarkoitus *	PC
Suurin lähtövirta (+3.3V)	22 A	Virransyöttöyksikön mitat *	ATX
Suurin lähtövirta (+12V)	25 A	Alkuperämaa	Kiina
Suurin lähtövirta (+12V1)	35 A	Suunnittelu	
Suurin lähtövirta (+12V2)	35 A	Tuotteen väri	musta
Suurin lähtövirta (+5V)	22 A	Jäähdytyksen tyyppi	Aktiivinen
Suurin lähtövirta (-12V)	0,3 A	Tuulettimen halkaisija	14 cm
Suurin lähtövirta (+5Vsb)	2,5 A	Tuulettimien määrä	1 tuuletin(ta)
Tehokkuus	90%	Valaistus	✗
Virtalähteen suojausominaisuudet	Ylivirta, Yliteho, Ylijännite, Oikosulku, Alijännite	On/off-kytkin	✓
Liitettävyyden ominaisuudet		Paino ja mitat	
Emolevyn virtaliitin *	24-pin ATX	Tuotteen leveys	209 mm
Emolevyn virtapiuhan pituus	60 cm	Tuotteen syvyys	287 mm
SATA-virtaliittimiä	8	Tuotteen korkeus	129 mm
SATA-virtakaapelin pituus	950 mm	Paino	2,9 kg
Peripheral (Molex) virtaliittimet (4-pin) *	5	Pakkaustiedot	
EPS virtaliitin (8-pin)	✗	Pakkauksen paino	2,98 kg
EPS-virtaliitin (4+4-pinninen)	✓	Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84733020



0824142225752



824142225752

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date