

QNAP TS-673A NAS Tower Ryzen Embedded V1500B 8 GB DDR4 0 TB QNAP Turbo System musta

Tuotemerkki : QNAP

Tuotekoodi: TS-673A-8G

Tuotteen nimi : TS-673A

QNAP TS-673A. Malli: NAS. Alustatyyppi: Tower. Laitteen luokka: Pienet & Keskikokoiset Yritykset. Suoritinperhe: Ryzen Embedded, Prosessorimalli: V1500B, Prosessorin taajuus: 2,2 GHz. Sisäinen muisti: 8 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4. Asennetun muistin kokonaiskapasiteetti: 0 TB. Käyttöjärjestelmä asennettu: QNAP Turbo System



Tallennusväline		Suunnittelu	
Tallennusaseman kapasiteetti *	0 GB	Tuotteen väri	musta
Tallennuslaitteen liitäntä *	M.2, Serial ATA II, Serial ATA III	Kotelon materiaali	Metalli
Tuetut tallennusasemaliitännät	M.2, Serial ATA II, Serial ATA III	Tuulettimien määrä	3 tuuletin(ta)
Tuetut tallennusasemien koot	2.5,3.5,M.2	Tuulettimen halkaisija	6 cm
Asennettujen järjestelmäasemien lukumäärä	1	Tuulettimen halkaisija 2	9,2 cm
Järjestelmäaseman kapasiteetti	5 GB	LED-merkkivalot	HDD, LAN, Teho, SSD, Tila, USB
Numeron M.2 (M & B) paikat	2	Kaapelilukkopaikka	✓
RAID-tuki *	✓	Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
RAID-tasot	0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD	Suorituskyky	
RAID-uudelleenrakennus	✓	Malli *	NAS
Hot-swap asemat	✓	Laitteen luokka *	Pienet & Keskikokoiset Yritykset
Tuetut tiedostojärjestelmät	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4	Varmuuskopiointitoiminto *	✓
Asennetut tallennusasemat *	✗	Varmuuskopiointin ominaisuudet	Pilvi, iSCSI LUN
Asennetun muistin kokonaiskapasiteetti *	0 TB	Summeri	✓
Tuettujen tallennusasemien lukumäärä *	8	Melutaso	20,3 dB
Asennetun tallennusaseman tyyppi *	✗	Pikakuva	✓
Tuetut tallennusasematyypit *	HDD & SSD	Tietoturva-algoritmit	256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, SSL/TLS
Proessori		Pääsynhallintalista	✓
Suoritinvalmistaja *	AMD	Uudelleenkäynnistyspainike	✓
Proessorisukupolvi	AMD Ryzen Embedded V1000 Series	On/off-kytkin	✓
Suoritinperhe *	Ryzen Embedded	Sisäänrakennettu FTP -palvelin	✓
Proessorimalli *	V1500B	Tuettu selain	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Proessorin taajuus *	2,2 GHz	Kuumavalmius	✓
Proessorin ytimet	4	Salasanatunnistautuminen	✓
Proessorin säikeet	8	S.M.A.R.T. tuki	✓
Tuettujen prosessorien lukumäärä	1	Kauko-ohjattavissa	✓
Muisti		Ohjelmisto	
Sisäinen muisti *	8 GB	Käyttöjärjestelmä asennettu *	QNAP Turbo System
Sisäisen muistin tyyppi	DDR4	Käyttöjärjestelmän versio	5,0,0
Suurin tuettu RAM	64 GB	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Muistipaikat	2	Linux-käyttöjärjestelmätuki	CentOS 7.0, Ubuntu 14.04
Muisti	SO-DIMM		
ECC	✓		
Flash-muisti	5000 MB		
Verkko			
Ethernet LAN *	✓		

Verkko		Ohjelmisto	
Ethernet LAN -datanopeudet	100,1000,2500,5000 Mbit/s		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
DHCP serveri	✓	Mac-käyttöjärjestelmätuki	
Jumbo Frames -tuki	✓		
iSCSI-tuki	✓		
Wake-on-LAN -valmius	✓		
Dynamic DNS (DDNS)	✓		
Liitettävyys			
USB-portti *	✓		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyyppin porttien määrä	1	Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyyppin porttien määrä	3		
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	2	Muu käyttöjärjestelmätuki	Solaris 10
Samanaikaiset yhteydet	2000		
Suunnittelu		Virranhallinta	
Alustatyyppi *	Tower	Virtalähteen sijainti	Sisäinen
Jäähdytyksen tyyppi *	Aktiivinen	Virtalähteyksikön (PSU) kapasiteetti	250 W
		Virtalähteiden lukumäärä	1
		Virrankulutus	45,898 W
		Virrankulutus (lepotila)	21,891 W
		AC-syöttöjännite	100 - 240 V
		AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
		Paino ja mitat	
		Tuotteen leveys *	264,3 mm
		Tuotteen syvyys *	280,8 mm
		Tuotteen korkeus *	188,2 mm
		Paino	5,78 kg
		Ympäristöolosuhteet	
		Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 95%
		Varastointilämpötila	-20 - 70 °C
		Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84714100



4713213518830

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date