

be quiet! BN229 virtalähdeyksikkö 300 W 20+4 pin ATX TFX musta

Tuotemerkki : be quiet!

Tuotekoodi: BN229

Tuotteen nimi : BN229

be quiet! BN229. Kokonaisteho: 300 W, AC-syöttöjännite: 110 - 240 V, Huipputeho: 330 W. Emolevyn virtaliitin: 20+4 pin ATX, Kaapelointityyppi: Ei-modulaarinen. Tarkoitus: PC, Virransyöttöyksikön mitat: TFX, 80 PLUS certification: 80 PLUS Gold. Tuotteen väri: musta, Jäähdytyksen tyyppi: Aktiivinen, Tuulettimen halkaisija: 8 cm. Tuotteen leveys: 85 mm, Tuotteen syvyys: 185 mm, Tuotteen korkeus: 65 mm



Virranhallinta		Suorituskyky	
Kokonaisteho *	300 W	Virransyöttöyksikön mitat *	TFX
Huipputeho	330 W	Melutaso	26,5 dB
AC-syöttöjännite *	110 - 240 V	Keskimääräinen vikaantumisaika	100000 h
AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz	Sertifiointi	CE, CB, TÜV
Syöttöjännite	4 A	Suunnittelu	
Maksimi tulovirta (@110V)	+12V1,+12V2,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V	Tuotteen väri	musta
Tehokerroin	0,9	Jäähdytyksen tyyppi	Aktiivinen
Power Factor Correction (PFC) tyyppi	Aktiivinen	Tuulettimen halkaisija	8 cm
Yhdistetty teho (+3.3V)	103 W	Tuulettimien määrä	1 tuuletin(ta)
Yhdistetty teho (+12V)	264 W	Tuulettimen nopeus	2003
Yhdistetty teho (+5V)	103 W	Ympäristöolosuhteet	
Yhdistetty teho (-12V)	3,6 W	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Yhdistetty teho (+5Vsb)	15 W	Paino ja mitat	
Suurin lähtövirta (+3.3V)	21 A	Tuotteen leveys	85 mm
Suurin lähtövirta (+12V1)	13 A	Tuotteen syvyys	185 mm
Suurin lähtövirta (+12V2)	13 A	Tuotteen korkeus	65 mm
Suurin lähtövirta (+5V)	15 A	Paino	1,2 kg
Suurin lähtövirta (-12V)	0,3 A	Pakkaustiedot	
Suurin lähtövirta (+5Vsb)	2 A	Käyttöopas	✓
Pitoaika	16 ms	Pakkauksen leveys	190 mm
Tehokkuus	91,6%	Pakkauksen syvyys	85 mm
Virtalähteen suojausominaisuudet	Ylivirta, Yliteho, Ylijännite, Oikosulku, Alijännite	Pakkauksen korkeus	159 mm
Liitettävyys		Pakkauksen paino	1,5 kg
Emolevyn virtaliitin *	20+4 pin ATX	Tekniset tiedot	
SATA-virtaliittimiä	4	Kestävän kehityksen sertifikaatit	ENERGY STAR
Peripheral (Molex) virtaliittimet (4-pin) *	2	Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
CPU P4-liitin (4-pin)	1	Muut ominaisuudet	
Levykeaseman virtaliitin	1	Melutaso (äänetön tila <30%)	12,7 dB
Diskettiaseman liitin	✓	Melutaso (hiljaisuustila, 50%)	14,5 dB
Kaapelointityyppi	Ei-modulaarinen	Melutaso (täyskuormitustila, 100%)	26,5 dB
Suorituskyky		Takuukortti	✓
80 PLUS certification *	80 PLUS Gold		
Tarkoitus *	PC		



4260052183748

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date