



APC GVSUPS20KHS UPS-virtalähde Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) 20 kVA 20000 W

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: GVSUPS20KHS

Tuotteen nimi : GVSUPS20KHS

APC GVSUPS20KHS. UPS topologia: Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa), Kokonaislähtöteho (VA): 20 kVA, Lähtöteho: 20000 W. Kotelo: Tower, Tuotteen väri: Valkoinen, Näytön tyyppi: LCD. Tuotteen leveys: 521 mm, Tuotteen syvyys: 847 mm, Tuotteen korkeus: 1485 mm. Syöttöliittimen tyyppi: 4-wire (3PH + G), 5-wire (3PH + N + G), Nimellinen lähtöjännite: 400 V, Nimellinen syöttöjännite: 400 V



Ominaisuudet		Suunnittelu	
UPS topologia *	Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)	International Protection (IP)-koodi	IP21
Kokonaislähtöteho (VA) *	20 kVA		CSA C22.2 NO. 107.3, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC 60721-4-2 Level 2M2, UL 1778 5th edition
Lähtöteho *	20000 W	Sertifiointi	
Aaltomuoto *	Sini		
Tulon käyttöjännite (min.) *	340 V		
Tulon käyttöjännite (maks.) *	460 V		
Syötteen taajuus *	40/70 Hz		
Lähdön käyttöjännite (min.)	380 V		
Lähdön käyttöjännite (maks.)	415 V		
Lähtötaajuus	50/60 Hz		
Enimmäisvirta	37 A		
Sisääntulojen määrä	3		
Ulostulojen määrä	3		
Tehokkuus	96,9%		
Sisääntulon tehokerroin	0,99		
Huippukerroin	2.5:1		
Lähtöjännite harmoninen kokonaissärö (THD)	3%		
Melutaso	65 dB		
Äänihäilytykset	✓		
Äänelliset hälytystilat	Hälyttää kun patteri käytössä, Akku lopussa -hälytys, Ylikuormituksen hälytys		
Suunnittelu		Ympäristöolosuhteet	
Kotelo *	Tower	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Tuotteen väri *	Valkoinen	Varastointilämpötila	-25 - 55 °C
Näytön tyyppi	LCD	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
		Säilytysympäristön kosteus	10 - 80%
		Käyttökorkeus	0 - 984,3 m
		Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 15000 m
		Paino ja mitat	
		Tuotteen leveys	521 mm
		Tuotteen syvyys	847 mm
		Tuotteen korkeus	1485 mm
		Paino	210 kg
		Pakkauksen leveys	640 mm
		Pakkauksen syvyys	990 mm
		Pakkauksen korkeus	1680 mm
		Pakkauksen paino	235 kg
		Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85078000

Suunnittelu		Muut ominaisuudet	
LED-merkkivalot	✓	Syöttöliittimen tyyppi	4-wire (3PH + G), 5-wire (3PH + N + G)
		Nimellinen lähtöjännite	400 V
		Nimellinen syöttöjännite	400 V



0731304342670



731304342670

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date