

Chieftec BDK-550FC virtalähdeyksikkö 550 W 20+4 pin ATX ATX musta

Tuotemerkki : Chieftec

Tuotekoodi: BDK-550FC

Tuotteen nimi : BDK-550FC

Chieftec BDK-550FC. Kokonaisteho: 550 W, AC-syöttöjännite: 100 - 240 V, AC-syöttötaajuus: 47 - 63 Hz. Emolevyn virtaliitin: 20+4 pin ATX, Emolevyn virtapiuhan pituus: 65 cm, SATA-virtakaapelin pituus: 150,500 mm. Tarkoitus: PC/palvelin, Virransyöttöyksikön mitat: ATX, 80 PLUS certification: 80 PLUS Bronze. Tuotteen väri: musta, Jäähdytyksen tyyppi: Aktiivinen, Tuulettimen halkaisija: 12 cm. Tuotteen leveys: 150 mm, Tuotteen syvyys: 140 mm, Tuotteen korkeus: 86 mm



Virranhallinta		Liitettävyyden	
Kokonaisteho *	550 W	PCI Express-virtaliittimiä (6+2 pin)	2
AC-syöttöjännite *	100 - 240 V	Levykeaseman virtaliitin	1
AC-syöttötaajuus	47 - 63 Hz	Kaapelointityyppi	Täysin modulaarinen
Syöttöjännite	8 A	Suorituskyky	
Tehokerroin	0,9	80 PLUS certification *	80 PLUS Bronze
Power Factor Correction (PFC) tyyppi	Aktiivinen	Tarkoitus *	PC/palvelin
Yhdistetty teho (+3.3V)	100 W	Virransyöttöyksikön mitat *	ATX
Yhdistetty teho (+12V)	546 W	ATX versio	2.3
Yhdistetty teho (+5V)	100 W	Laakeriteknikka	FDB
Yhdistetty teho (-12V)	3,6 W	Sertifiointi	EAC FCC CB
Yhdistetty teho (+5Vsb)	12,5 W	Suunnittelu	
Suurin lähtövirta (+3.3V)	20 A	Tuotteen väri	musta
Suurin lähtövirta (+12V)	45,5 A	Jäähdytyksen tyyppi	Aktiivinen
Suurin lähtövirta (+5V)	20 A	Tuulettimen halkaisija	12 cm
Suurin lähtövirta (-12V)	0,3 A	Tuulettimien määrä	1 tuuletin(ta)
Suurin lähtövirta (+5Vsb)	2,5 A	Paino ja mitat	
Virtalähteen suojausominaisuudet	Ylivirta, Ylijännite, Ylikuumentuminen, Ylikuormittaa, Oikosulku, Alijännite	Tuotteen leveys	150 mm
Liitettävyyden		Tuotteen syvyys	140 mm
Emolevyn virtaliitin *	20+4 pin ATX	Tuotteen korkeus	86 mm
Emolevyn virtapiuhan pituus	65 cm	Paino	1,62 kg
SATA-virtaliittimiä	6	Pakkaustiedot	
SATA-virtakaapelin pituus	150,500 mm	Pakkauksen paino	2,17 kg
Peripheral (Molex) virtaliittimet (4-pin) *	3	Tekniset tiedot	
(Molex) lisävirtakaapelin pituus	150,500 mm	Kestävän kehityksen mukainen	✓
EPS-virtaliitin (4+4-pinninen)	✓	Kestävän kehityksen sertifikaatit	ErP
		Vaativuuden mukaisuustodistukset	CE, RoHS
		Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84733020



0753263077417



753263077417

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.