



721189 Aktiv hållare med cigg-kontakt Justerbar hållare med Apple Lightning kontakt, USB-kabel med cigg-kontakt adapter. Med kulle och fly lead. Passar enheter med eller utan skal, med höjd 180-230 mm, max tjocklek 25 mm.

Den här hållaren är krocktestad och godkänd för användning med enhet utan skal på Brodits nackstödsfäste.

Mät din enhet/skal och jämför med hållarens specifikationer för att välja rätt produkt. Passar enheter med/utan skal med höjden 180-230 mm, samt max tjocklek 25 mm. För användning med enheter med Apple Lightning kontakt.

Ansluts till bilens USB uttag eller 12/24V kontakt. Med fly lead, du ansluter manuellt laddkabeln till enheten vid behov, laddar ej automatiskt när du sätter enheten i hållaren. Med kulle. Vinklignsbar 17°, vridbar 360°. Greppytorna är försedda med mjukt gummi för glidfritt grepp samt skydd mot repor. Monteringsplatta 42x50 mm, AMPS-hål. Tillverkad av svart ABS plast. Tillverkad i Sverige.

Krocktestad:

Den här justerbara hållaren är krocktestad enligt standard som gäller för bilsäten (ECE R17). Krocktestet gäller skärm som väger 490 g.

Testen är utförda på ett säte med osynliga nackstödspinnar (typ Volvo etc.) och på ett säte med synliga nackstödspinnar (typ Ford etc.) i riktningarna framåt och bakåt. Den justerbara hållaren håller surfplattan på plats under samtliga utförda tester.

Viktig information:

Surfplattor bör inte monteras på en bils instrumentbräda. De kan skymma sikten eller blockera viktiga reglage, och ett ProClip är anpassad för montering av mindre enheter (mobiler) och är inte anpassad för tunga enheter (surfplattor). En montering av surfplatta på bilens instrumentbräda sker alltid på kundens eget ansvar. Brodit rekommenderar att använda surfplattor i en hållare på bilens nackstöd, monterade på Brodits nackstödsfäste.


EAN: 7320287211894

MONTERINGSANVISNING

1.



2.



3.



4.



Läs igenom hela anvisningen noga och titta på bilderna innan monteringen påbörjas. 1. Anslut laddkontakten till enheten. Välj på vilket håll du vill använda enheten i hållaren. Pressa fast laddkabeln i det medsända kabelfästet och placera kabelfästet över de förborrade hålen på hållarens baksida, välj riktning/sida beroende på hur du vill dra kabeln. Kontrollera så att kabeln når att ansluta till enheten. Skruva fast kabelfästet på hållarens baksida med de medsända skruvarna. 2. Lossa på skruven mitt i hållaren så att du kan ta bort monteringsplattan på baksidan. Placera monteringsplattan på önskad plats. Skruva fast monteringsplattan med de medsända skruvarna. Placera hållaren över monteringsplattan så att skruven passar i hålet i kullleden. Dra åt skruven tills hållaren sitter stadigt på plats men ändå kan vinklas. 3. Att sätta enheten i hållaren: Placera enhetens överdel under hållarens överdel. Pressa uppåt så att hållarens överdel lyfts uppåt. Pressa enhetens nederdel framåt så att enheten sitter rakt i hållaren. Sluta pressa enheten uppåt så att hållarens överdel sänks nedåt och vilar på enheten. Pressa nedåt HÅRT på hållarens överdel och dra samtidigt åt vingmuttern på hållarens baksida HÅRT. VIKTIGT: Det är mycket viktigt att pressa HÅRT nedåt på hållarens överdel och dra åt vingmuttern HÅRT så att enheten sitter ordentligt fast i hållaren. Anslut laddkabeln till enheten. Att ta bort enheten ur hållaren: Ta bort laddkabeln från enheten. Lossa låsmuttern på hållarens baksida. Pressa enheten uppåt så att hållarens överdel lyfts uppåt. Dra enhetens nederdel mot dig och lyft enheten nedåt ut ur hållaren. 4. Hållaren färdigmonterad.