

Epson EcoTank ET-4856

Tuotemerkki : Epson

Tuoteperhe: EcoTank

Tuotekoodi: C11CJ60407

Tuotteen nimi : EcoTank
ET-4856

- A4-monitoimitulostin faksilla ja automaattisella arkinsyöttölaitteella: Tulostus, kopiointi, skannaus ja faksaus
 - Erittäin edullinen tulostus: Säästä jopa 90 %¹ tulostuskuluissa
 - Jopa 72 mustekasettia yhdessä mustepullosarjassa¹: Tulosta jopa 7 500 mustavalkosivua ja 6 000 värisivua³
 - Vaivaton mustesäiliöjärjestelmä: Täytä mustesäiliöt helposti ja siististi avainlukittujen mustepullojen ja laitteen etuosassa olevien säiliöiden ansiosta
 - Epson Smart Panel -sovellus: Asenna, valvo, tulosta, skannaa ja suorita muita toimintoja älylaitteestasi⁴
- EcoTank ET-4856



Tulostus		Paperinkäsittely	
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit	Auto	Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4
Tulostustekniikka *	Mustesuihku	Paperikasetin tulostusmateriaalityypit *	Kirjekuoret, Tavallinen paperi
Tulostus *	Väritulostus	ISO A-sarjan koot (A0...A9) *	A4, A5, A6
Kaksipuolinen tulostus *	✓	ISO B-sarjan koot (B0...B9)	B5, B6
Suurin resoluutio *	4800 x 1200 DPI	Kirjekuorien koot	10, C6, DL
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) *	33 ppm	Valokuvapaperin koot	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter)	20 ppm	Liitettävyys	
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) musta	15,5 ppm	Suoratulostus *	✓
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri	5 ppm	USB-portti	✓
Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) musta	6,5 ppm	Verkko	
Kaksipuoleinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734, A4) väri	4,5 ppm	Wi-Fi *	✓
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali)	9 s	Tietoturva-algoritmit	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali)	15 s	Mobiiliprinttaus-tekniikat	Apple AirPrint
Reunaton tulostus	✓	Suunnittelu	
Kopioiminen		Tuotteen väri *	Valkoinen
Kaksipuolinen kopiointi *	✗	Asema markkinoilla *	Koti ja toimisto
Kopiointi *	Värikopiointi	Sisäänrakennettu näyttö *	✓
Skannaaminen		Näyttö	LCD
Kaksipuolinen skannaus *	✗	Näytön halkaisija	6,1 cm (2.4")
Skannaus *	Väriskannaus	Kosketusnäyttö	✓
Optinen skannauserottelutarkkuus *	1200 x 2400 DPI	Ohjaustyyppi	Kosketus
Skannerityyppi *	ADF-skanneri	Värinäyttö	✓
Skannaustekniikka	CIS	Virranhallinta	
Skannaa	Pilvi	Keskimääräinen virrankulutus kopiointin aikana	12 W
Skannausnopeus (musta)	5 tuuma/min	Virrankulutus (valmis)	5,4 W
Skannausnopeus (väri)	5 tuuma/min	Virrankulutus valmiustilassa	12 W
Kuvanpakkausformaatti	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG	Virrankulutus (lepotila)	1 W
Faksi		Virrankulutus (pois päältä)	0,2 W
Faksin siirtonopeus	3 sek/sivu	Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star (TEC)	0,16 kWh/viikko
		AC-syöttöjännite	220 - 240 V
		AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz

Faksi		Paino ja mitat	
Modeemin nopeus	33,6 Kbit/s	Tuotteen leveys	375 mm
Muistissa säilytettävät A4-sivut	100 sivua	Tuotteen syvyys	347 mm
Automaattinen uudelleenvalinta	✓	Tuotteen korkeus	231 mm
Pikavalintanumeroiden enimmäismäärä	60	Paino	6,7 kg
Faksin lähetyksen eteenpäin	PC	Pakkaustiedot	
Ominaisuudet		Pakkauksen leveys	410 mm
Kaksipuolinen toiminto *	Tulosta	Pakkauksen syvyys	500 mm
Mustesäiliöjärjestelmä	✓	Pakkauksen korkeus	310 mm
Värikasettien määrä *	4	Pakkauksen paino	8,97 kg
Tulostuskasettien väri(t) *	Musta pigmentti, Syaani, Keltainen, Magenta	Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
Alkuperämaa	Filippiinit	Pakkauksen sisältö	
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti		Väripatruunat mukana	✓
Syöttöalustoja yhteensä *	1	Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta)	14000 sivua
Syöttökapasiteetti yhteensä *	250 arkkia	Sisältyvän patruunan riittoisuus (CMY)	5200 sivua
Tulostuskapasiteetti yhteensä *	30 arkkia	Sisältää johdot	AC
Automaattinen asiakirjasyöttölaite (ADF)	✓	Takuukortti	✓
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti	30 arkkia	Logistiikkatiedot	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84433100
		Tuotteita lavalla	20 kpl
		Määrä per lava (UK)	30 kpl
		Muut ominaisuudet	
		Painomenetelmä	Epson PrecisionCore
		Käyttäjien määrä	4 käyttäjä (t)
		Fax kysely	✓
		Tulostuspään suuttimet	400 nozzles black, 128 nozzles per colour



8715946698083

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date