

ZYXEL

Zyxel XGS1930-52 Hallittu L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) musta

Tuotemerkki : Zyxel

Tuotekoodi: XGS1930-52-EU0101F

Tuotteen nimi : XGS1930-52



Zyxel XGS1930-52. Kytin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L3. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 48. MAC-osoitetaulukko: 16000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 176 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Telineasennus



Hallintaominaisuudet		Protokollat	
Kytin tyyppi *	Hallittu	GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	✓
Kytinkerros	L3	Suunnittelu	
Quality of Service -tuki	✓	Telineasennus *	✓
Verkkosivupohjainen hallinta	✓	Tuotteen väri	musta
Liitettävyys		Turvallisuus	LVD, BSMI
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	48	Sähkömagneettinen yhteensopivuus	FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Suorituskyky	
SFP+ -moduulipaikkojen määrä	4	Sisäinen muisti	512 MB
Valokuituliitin	SFP+	Flash-muisti	32 MB
Verkko		Melutaso	26,3 dB
Verkkostandardit *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Keskimääräinen vikaantumisaika	827093 h
10G-tuki *	✓	Virranhallinta	
Ethernet kaapelointitekniikka	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Porttien peilaus	✓	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
IP-reititys	✓	Tehonkulutus (maks.)	55,7 W
Routing entries	32	Power over Ethernet (PoE)	
Virranhallinnan tuki	✓	Power over Ethernet -tuki *	✗
Linkkien yhdistäminen	✓	Ympäristöolosuhteet	
Broadcast Storm Control	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 50 °C
STP-Protokolla	✓	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
VLAN-tuki	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 95%
Virtuaalisen LAN:n ominaisuudet	Voice VLAN, Port-based VLAN	Säilytysympäristön kosteus	10 - 95%
VLAN:ien määrä	4000	Lämmön poisohjaus	189,937 BTU/h
Datasiirto		Paino ja mitat	
Kytkentäkapasiteetti *	176 Gbit/s	Tuotteen leveys	441 mm
		Tuotteen syvyys	270 mm
		Tuotteen korkeus	44 mm
		Paino	3,7 kg

Datasiirto		Pakkauksen sisältö	
Forwarding rate	130,9 Mpps	Sisältää johdot	AC
MAC-osoitetaulukko *	16000 entries	Telineasennussarja	✓
Staattinen reitti	✓	Pakkaustiedot	
Path MTU discovery	✓	Pakkauksen leveys	616 mm
Laitteen puskurimuistiin	1,5 MB	Pakkauksen syvyys	355 mm
Suojaus		Pakkauksen korkeus	107 mm
DHCP-ominaisuudet	DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client	Pakkauksen paino	4,78 kg
Pääsynhallintalista	✓	Sertifikaatit	
IGMP snooping	✓	Sertifiointi	RoHS
Tietoturva-algoritmit	802.1x RADIUS, HTTPS, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS	Logistiikkatiedot	
SSH/SSL-tuki	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Kehäsuojaus	✓		
Todennustapa	Vieras VLAN, MAC-pohjainen tunnistautuminen, Porttiperusteinen tunnistautuminen		
Salasanasuojaus	✓		
CPU defense	✓		
Monilähetysominaisuudet			
Multicast-tuki	✓		



0760559124717



760559124717



4718937595044

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.