

## ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) White 1PK Kaksitaajuus (2,4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Valkoinen 2 Sisäinen

**Tuotemerkki :** ASUS

**Tuotekoodi:** 90IG05N0-MO3RM0

**Tuotteen nimi :** ZenWiFi AX Mini (XD4) White 1PK

ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) White 1PK. Tuotteen väri: Valkoinen, Antennityyppi: Sisäinen, Tuotetyyppi: Verkkoreititin. Wi-Fi-taajuus: Kaksitaajuus (2,4 GHz/5 GHz), Wi-Fi-standardi: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN-tiedonsiirtonopeus (maks.): 1201 Mbit/s. Sisäinen muisti: 256 MB, Flash-muisti: 256 MB, Palomuurisuojaus: Maximum Firewall keyword filter : 64 Maximum Firewall network service filter : 32 Maximum Firewall... AC-adapterin syöttöjännite: 110 - 240 V, AC-adapterin taajuus: 50 - 60 Hz, AC-adapterin lähtöjännite: 12 V. Paino: 295 g



Suunnittelu		Ominaisuudet	
Tuotetyyppi	Verkkoreititin	Sisäinen muisti	256 MB
Tuotteen väri *	Valkoinen	Flash-muisti	256 MB
LED-merkkivalot	Teho	Quality of Service -tuki	✓
Antennityyppi *	Sisäinen	Portin uudelleenohjaus	✓
Antennien määrä	2	Palomuurisuojaus	Maximum Firewall keyword filter : 64 Maximum Firewall network service filter : 32 Maximum Firewall URL filter : 64
Uudelleenkäynnistyspainike	✓	DHCP serveri	✓
<b>Langattoman lähiverkon ominaisuudet</b>		Lapsilukko	✓
Wi-Fi-taajuus *	Kaksitaajuus (2,4 GHz/5 GHz)	Toimii Amazon Alexalla	✓
Wi-Fi-standardi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Toimii IFTTT:n kanssa	✓
Wi-Fi-standardit	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	MIMO	✓
WLAN-tiedonsiirtonopeus (maks.) *	1201 Mbit/s	<b>Protokollat</b>	
WLAN-tiedonsiirtonopeus (1. kaista)	574 Mbit/s	Tuetut verkkoprotokollat (IPv6)	yes
WLAN-tiedonsiirtonopeus (2. kaista)	1201 Mbit/s	<b>Liitettävyyden ominaisuudet</b>	
Verkkostandardit	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	2
Tietoturva-algoritmit	SSID, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS	Ethernet WAN	✓
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)	✓	<b>Virranhallinta</b>	
IGMP snooping	✓	AC-adapterin syöttöjännite	110 - 240 V
Dynamic DNS (DDNS)	✓	AC-adapterin taajuus	50 - 60 Hz
VPN-tuki	VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server IPsec VPN Server OVPN VPN Server PPTP	AC-adapterin lähtöjännite	12 V
		AC-adapterin antovirta	1,5 A
		<b>Paino ja mitat</b>	
		Paino	295 g
		<b>Pakkauksen sisältö</b>	
		Sisältyvien tuotteiden lukumäärä	1 kpl

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date