

## Chieftec GPU-1200FC virtalähdeyksikkö 1200 W 20+4 pin ATX ATX musta, Punainen

**Tuotemerkki :** Chieftec

**Tuotekoodi:** GPU-1200FC

**Tuotteen nimi :** GPU-1200FC

Chieftec GPU-1200FC. Kokonaisteho: 1200 W, AC-syöttöjännite: 100 - 240 V, AC-syöttötaajuus: 47 - 63 Hz. Emolevyn virtaliitin: 20+4 pin ATX, Emolevyn virtapiuhan pituus: 60 cm, SATA-virtakaapelin pituus: 150,500 mm. Tarkoitus: PC/palvelin, Virransyöttöyksikön mitat: ATX, 80 PLUS certification: 80 PLUS Gold. Tuotteen väri: musta, Punainen, Jäähdytyksen tyyppi: Aktiivinen, Tuulettimen halkaisija: 14 cm. Tuotteen leveys: 150 mm, Tuotteen syvyys: 160 mm, Tuotteen korkeus: 86 mm



Virranhallinta		Liitettävyyys	
Kokonaisteho *	1200 W	PCI Express -virtakaapelin pituus	60 cm
AC-syöttöjännite *	100 - 240 V	ATX-virtaliitin (24-pin)	✗
AC-syöttötaajuus	47 - 63 Hz	ATX virtaliitin (20+4 pin)	✓
Syöttöjännite	14 A	Levykeaseman virtaliitin	1
Tehokerroin	0,9	PCI Express-liitin	✓
Power Factor Correction (PFC) tyyppi	Aktiivinen	Kaapelointityyppi	Täysin modulaarinen
Yhdistetty teho (+3.3V)	130 W	Suorituskyky	
Yhdistetty teho (+12V)	1200 W	80 PLUS certification *	80 PLUS Gold
Yhdistetty teho (+5V)	130 W	Tarkoitus *	PC/palvelin
Yhdistetty teho (-12V)	3,6 W	Virransyöttöyksikön mitat *	ATX
Yhdistetty teho (+5Vsb)	15 W	ATX versio	2.53
Suurin lähtövirta (+3.3V)	25 A	Suunnittelu	
Suurin lähtövirta (+12V)	100 A	Tuotteen väri	musta, Punainen
Suurin lähtövirta (+5V)	25 A	Jäähdytyksen tyyppi	Aktiivinen
Suurin lähtövirta (-12V)	0,3 A	Tuulettimen halkaisija	14 cm
Suurin lähtövirta (+5Vsb)	3 A	Tuulettimien määrä	1 tuuletin(ta)
Virtalähteen suojausominaisuudet	Ylivirta, Yliteho, Ylijännite, Ylikuumentuminen, Oikosulku, Alijännite	Tuulettimen sijainti	Yläreuna
		On/off-kytkin	✓
Liitettävyyys		Paino ja mitat	
Emolevyn virtaliitin *	20+4 pin ATX	Tuotteen leveys	150 mm
Emolevyn virtapiuhan pituus	60 cm	Tuotteen syvyys	160 mm
SATA-virtaliittimiä	9	Tuotteen korkeus	86 mm
SATA-virtakaapelin pituus	150,500 mm	Paino	3,46 kg
Peripheral (Molex) virtaliittimet (4-pin) *	3	Pakkaustiedot	
(Molex) lisävirtakaapelin pituus	150,700 mm	Pakkauksen paino	3,87 kg
EPS-virtaliitin (4+4-pinninen)	✓	Tekniset tiedot	
PCI Express-virtaliittimiä (6+2 pin)	8	Kestävän kehityksen mukainen	✓

**Tekniset tiedot**

Vaatimustenmukaisuustodistukset CE

**Logistiikkatiedot**

Harmonoidun järjestelmän  
nimikkeistökoodi (HS) 84733020



0753263077677



753263077677

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.