



APC SRTG10KXLI UPS-virtalähde Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa) 10 kVA 10000 W 3 AC-pistorasia(a)

Tuotemerkki : APC

Tuotekoodi: SRTG10KXLI

Tuotteen nimi : SRTG10KXLI

APC SRTG10KXLI. UPS topologia: Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa), Kokonaislähtöteho (VA): 10 kVA, Lähtöteho: 10000 W. Pistorasian tyypit: C13 liitin, C19 liitin, Virtapistoke: Hardwire, Ulostulojen määrä: 3 AC-pistorasia(a). Akkuteknologia: Sealed Lead Acid (VRLA), Akun jännite: 96 V, Akun kestoikä (maks.): 5 vuosi/vuosia. Kotelo: Telineasennettava/Torni, Näytön tyyppi: LCD, International Protection (IP)-koodi: IP20. Tuotteen leveys: 440 mm, Tuotteen syvyys: 620 mm, Tuotteen korkeus: 217 mm



Ominaisuudet		Akku	
UPS topologia *	Taajuuden kaksoismuunnos (verkossa)	Akkuteknologia	Sealed Lead Acid (VRLA)
Kokonaislähtöteho (VA) *	10 kVA	Akun jännite	96 V
Lähtöteho *	10000 W	Akun kestoikä (maks.)	5 vuosi/vuosia
Aaltomuoto *	Sini	Akun latausaika	4 h
Tulon käyttöjännite (min.) *	100 V	Käytön aikana vaihdettavat akut	✓
Tulon käyttöjännite (maks.) *	285 V	Automaattinen akkutesti	✓
Syötteen taajuus *	40/70 Hz	Kylmäkäynnistys	✓
Lähdön käyttöjännite (min.)	220 V	Suunnittelu	
Lähdön käyttöjännite (maks.)	240 V	Kotelo *	Telineasennettava/Torni
Lähtötaajuus	50/60 Hz	Näytön tyyppi	LCD
Energialuokka	600 J	LED-merkkivalot	✓
Huippukerroin	3:1	International Protection (IP)-koodi	IP20
ECO-tila	✓	Ympäristöolosuhteet	
Lähtöjännite harmoninen kokonaissärö (THD)	2%	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Melutaso	55 dB	Varastointilämpötila	-15 - 45 °C
Äänihäilytykset	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Äänelliset häilytystilat	Häilyttää kun patteri käytössä, Akku lopussa -häilytys, Ylikuormituksen häilytys	Säilytysympäristön kosteus	0 - 95%
Automaattinen uudelleenkäynnistys	✓	Käyttökorkeus	0 - 2011,68 m
Liitettävyys		Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 15240 m
Pistorasian tyypit	C13 liitin, C19 liitin	Paino ja mitat	
Virtapistoke	Hardwire	Tuotteen leveys	440 mm
Ulostulojen määrä	3 AC-pistorasia(a)	Tuotteen syvyys	620 mm
USB-portti	✓	Tuotteen korkeus	217 mm
Sarjaliitäntä	✓	Paino	81,1 kg
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1	Pakkauksen leveys	590 mm
Emergency Power Off (EPO) -liitin	✓	Pakkauksen syvyys	790 mm
		Pakkauksen korkeus	414 mm
		Pakkauksen paino	83,1 kg



0731304411864



731304411864

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date