



## TP-Link Omada ER7212PC langallinen reititin Gigabitti Ethernet musta



**Tuotemerkki :** TP-Link

**Tuoteperhe:** Omada

**Tuotekoodi:** ER7212PC

**Tuotteen nimi :** ER7212PC

TP-Link Omada ER7212PC. Verkkostandardit: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, Ethernet-liitännän tyyppi: Gigabitti Ethernet, Kaapelitekniikka: 10/100/1000Base-T(X). Tuetut protokollat: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, SNMP. NAT-toiminnallisuus: Multi-Net NAT; Virtual Server; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG; UPnP;. Prosessorin taajuus: 1200 MHz, Flash-muisti: 4096 MB, Sisäinen muisti: 1024 MB. Tuotteen väri: musta, Kotelon materiaali: Metalli

WAN-yhteys		Suojaus	
Ethernet WAN *	✓		
DSL WAN *	✗	NAT-toiminnallisuus	Multi-Net NAT; Virtual Server; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG; UPnP;
SIM-korttipaikka *	✗		
3G/4G USB -modeemin yhteensopivuus *	✗		
SFP WAN *	✓		
Verkko		Ominaisuudet	
Verkkostandardit *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Ethernet-liitännän tyyppi *	Gigabitti Ethernet	Prosessorin taajuus	1200 MHz
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)	Flash-muisti	4096 MB
Ethernet LAN -datanopeudet	10,100,1000 Mbit/s	Sisäinen muisti	1024 MB
Staattinen reitti	✓	Sisäisen muistin tyyppi	DDR3
VLAN-tuki	✓	Sertifiointi	CE, FCC, RoHS
Portin uudelleenohjaus	✓	Suunnittelu	
Hallintaominaisuudet		Tuotteen väri *	musta
Universal Plug and Play (UpNP)	✓	Kotelon materiaali	Metalli
Uudelleenkäynnistyspainike	✓	LED-merkkivalot	✓
Liitettävyys		Virranhallinta	
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	10	Ulostulojännite	53.5 V
Power over Ethernet (PoE)-porttien määrä	8	Lähtövirta	2,43 A
Combo SFP-porttien määrä	2	Power over Ethernet -tuki	✓
DC-tulojakkii	✓	Ympäristöolosuhteet	
Protokollat		Käyttölämpötila (T-T)	0 - 45 °C
DHCP-asiakas *	✓	Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
DHCP serveri *	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 90%
Tuetut protokollat	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, NTP, HTTP, HTTPS, DNS, IPSec, PPTP, L2TP, SNMP	Säilytysympäristön kosteus	5 - 90%
Suojaus		Paino ja mitat	
URL-suodatus	✓	Tuotteen leveys	226 mm
Pääsynhallintalista	✓	Tuotteen syvyys	131 mm
		Tuotteen korkeus	35 mm
		Pakkaustiedot	
		Virtalähde mukana	✓
		Käyttöopas	✓
		Pakkauksen leveys	227 mm
		Pakkauksen syvyys	374 mm
		Pakkauksen korkeus	73 mm
		Pakkauksen paino	1,92 kg



4897098688724



4897098688717



0840030708718



840030708718

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.