

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 palvelin Torni (4U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W

Tuotemerkki : Lenovo

Tuoteperhe: ThinkSystem

Tuotekoodi: 7Z74A02TEA

Tuotteen nimi : ST650 V2



Lenovo ThinkSystem ST650 V2. Suoritinperhe: Intel® Xeon Silver, Prosessorin taajuus: 2,8 GHz, Prosessorimalli: 4309Y. Sisäinen muisti: 32 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4-SDRAM, Muistin sijoittelu (paikat x koko): 1 x 32 GB. Ethernet LAN, Kaapelitekniikka: 10/100/1000Base-T(X). Virtalähde: 750 W, Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS). Alustatyyppi: Torni (4U)

Prosessori		Suunnittelu	
Suoritinvalmistaja *	Intel	Alustatyyppi *	Torni (4U)
Suoritinperhe *	Intel® Xeon Silver	Tuotteen väri	musta
Prosessorimalli *	4309Y	Telineasennus	✓
Prosessorin taajuus *	2,8 GHz	Suorituskyky	
Suorittimen boost-taajuus	3,6 GHz	Suorituskyvyn hallinta	XClarity Enterprise
Prosessorin välimuisti	12 MB	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Asennettujen prosessorien lukumäärä	1	Trusted Platform Module (TPM) versio	2.0
Muisti		Ohjelmisto	
Sisäinen muisti *	32 GB	Käyttöjärjestelmä asennettu *	✗
Sisäisen muistin tyyppi *	DDR4-SDRAM	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi	
Muistin kellotaajuus	3200 MHz	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät *	
Muistin sijoittelu (paikat x koko)	1 x 32 GB		
Tallennusväline		Virranhallinta	
RAID-tuki *	✓	Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS) *	✓
RAID-tasot	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	Virtalähde *	750 W
Tuetut RAID-ohjaimet	940-8i 4GB	Ylimääräisten asennettujen virtalähteiden määrä	1
Grafikka		Ympäristöolosuhteet	
Näytönohjaimen enimmäismuisti	16 MB	Käyttölämpötila (T-T)	5 - 45 °C
Verkko		Varastointilämpötila	-40 - 60 °C
LAN-kontrolleri	Broadcom 57416	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	8 - 90%
Ethernet LAN	✓	Säilytysympäristön kosteus	8 - 90%
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)	Käyttökorkeus	0 - 3050 m
Ethernet-liitännän tyyppi	10 Gigabit Ethernet	Logistiikkatiedot	
Liitettävyys		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84714100
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	3	Paino ja mitat	
USB 2.0 -porttien määrä	1	Tuotteen leveys	175 mm
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä	5	Tuotteen syvyys	734 mm
VGA (D-Sub) -porttien määrä	1	Tuotteen korkeus	462 mm
Sarjaporttien määrä	1		



5415247295273



8032976146910



0889488661541



889488661541

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.