

Lenovo ThinkSystem ST650 V2 palvelin Torni (4U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W



Tuotemerkki : Lenovo

Tuoteperhe: ThinkSystem

Tuotekoodi: 7Z74A02TEA

Tuotteen nimi : ST650 V2

Lenovo ThinkSystem ST650 V2. Suoritinperhe: Intel® Xeon Silver, Prosessorin taajuus: 2,8 GHz, Prosessorimalli: 4309Y. Sisäinen muisti: 32 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4-SDRAM, Muistin sijoittelu (paikat x koko): 1 x 32 GB. Ethernet LAN, Kaapelitekniikka: 10/100/1000Base-T(X). Virtalähde: 750 W, Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS). Alustatyyppi: Torni (4U)

Prosessori		Suunnittelu	
Suoritinvalmistaja *	Intel	Alustatyyppi *	Torni (4U)
Suoritinperhe *	Intel® Xeon Silver	Tuotteen väri	musta
Prosessorimalli *	4309Y	Telineasennus	✓
Prosessorin taajuus *	2,8 GHz	Suorituskyky	
Suorittimen boost-taajuus	3,6 GHz	Suorituskyvyn hallinta	XClarity Enterprise
Prosessorin välimuisti	12 MB	Trusted Platform Module (TPM)	✓
Asennettujen prosessorien lukumäärä	1	Trusted Platform Module (TPM) versio	2.0
Muisti		Ohjelmisto	
Sisäinen muisti *	32 GB	Käyttöjärjestelmä asennettu *	✗
Sisäisen muistin tyyppi *	DDR4-SDRAM	Yhteensopivat käyttöjärjestelmät *	Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
Muistin kellotaajuus	3200 MHz		
Muistin sijoittelu (paikat x koko)	1 x 32 GB	Virranhallinta	
Tallennusväline		Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS) *	✓
RAID-tuki *	✓	Virtalähde *	750 W
RAID-tasot	0, 1, 5, 6, 10, 50, 60	Ylimääräisten asennettujen virtalähteiden määrä	1
Tuetut RAID-ohjaimet	940-8i 4GB	Ympäristöolosuhteet	
Grafikka		Käyttölämpötila (T-T)	5 - 45 °C
Näytönohjaimen enimmäismuisti	16 MB	Varastointilämpötila	-40 - 60 °C
Verkko		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	8 - 90%
LAN-kontrolleri	Broadcom 57416	Säilytysympäristön kosteus	8 - 90%
Ethernet LAN	✓	Käyttökorkeus	0 - 3050 m
Kaapelitekniikka	10/100/1000Base-T(X)	Logistiikkatiedot	
Ethernet-liitännän tyyppi	10 Gigabit Ethernet	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84714100
Liitettävyys		Paino ja mitat	
Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	3	Tuotteen leveys	175 mm
USB 2.0 -porttien määrä	1	Tuotteen syvyys	734 mm
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä	5	Tuotteen korkeus	462 mm
VGA (D-Sub) -porttien määrä	1		
Sarjaporttien määrä	1		



5415247295273



8032976146910



0889488661541



889488661541

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.