

## D-Link DMS-106XT verkkokytkin Hallitsematon 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Harmaa

**Tuotemerkki** : D-Link

**Tuotekoodi**: DMS-106XT

**Tuotteen nimi** : DMS-106XT

D-Link DMS-106XT. Kytkin tyyppi: Hallitsematon. Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä: 6. MAC-osoitetaulukko: 4000 entries, Kytkentäkapasiteetti: 45 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE.... DC-syöttöjännite: 12 V



Hallintaominaisuudet		Suorituskyky	
Kytkin tyyppi *	Hallitsematon	Keskimääräinen vikaantumisaika	489941 h
Quality of Service -tuki	✓	<b>Virranhallinta</b>	
<b>Liitettävyys</b>		AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Basic kytkentä RJ-45 Ethernet-porttien määrä *	6	DC-syöttöjännite	12 V
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Syöttöjännite	1.5 A
2,5 G Ethernet (kupari) -porttien määrä	5	Tehonkulutus (maks.)	10,6 W
10 G Ethernet (kupari) -porttien määrä	1	<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	
<b>Verkko</b>		Power over Ethernet -tuki *	✗
Verkkostandardit *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
	10G-tuki *	✓	Käyttölämpötila (T-T)
Ethernet kaapelointitekniologia	10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Varastointilämpötila	-10 - 70 °C
Virranhallinnan tuki	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	10 - 95%
Auto MDI/MDI-X	✓	Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%
<b>Datasiirto</b>		Lämmön poisohjaus	36,17 BTU/h
Kytkentäkapasiteetti *	45 Gbit/s	<b>Paino ja mitat</b>	
MAC-osoitetaulukko *	4000 entries	Tuotteen leveys	217 mm
Tallenna ja lähetä edelleen	✓	Tuotteen syvyys	163 mm
<b>Suunnittelu</b>		Tuotteen korkeus	33 mm
Telineasennus *	✗	Paino	680 g
Pinottava *	✗	<b>Kestävyys</b>	
Tuotteen väri	Harmaa	Kestävän kehityksen mukainen	✓
Kotelon materiaali	Alumiini	<b>Sertifikaatit</b>	
LED-merkkivalot	Toiminta/Seikkailu, Linkki, Teho	Vaatimustenmukaisuustodistukset	CE, RoHS
<b>Suorituskyky</b>		Sertifiointi	FCC, RCM, BSMI, VCCI
Ilman tuuletinta	✓	<b>Logistiikkatiedot</b>	
		Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990



0790069459818



790069459818

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.