

## StarTech.com 10G8A2CS-USB-C-HUB keskitin USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Harmaa

**Tuotemerkki** : StarTech.com

**Tuotekoodi**: 10G8A2CS-USB-C-HUB

**Tuotteen nimi** : 10G8A2CS-USB-C-HUB

StarTech.com 10G8A2CS-USB-C-HUB. Isäntäkoneen käyttöliittymä: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Liittimiä: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Tiedonsiirtonopeus: 10000 Mbit/s, Tuotteen väri: Harmaa, LED-merkkivalot: Tila. Virtalähteen tyyppi: DC, Virrankulutus: 65 W, Tulojännite: 110 - 240 V. Tuotteen leveys: 80 mm, Tuotteen syvyys: 115 mm, Tuotteen korkeus: 30 mm. Pakkauksen leveys: 170 mm, Pakkauksen syvyys: 25 mm, Pakkauksen korkeus: 93 mm



<b>Liitettävyy</b>		<b>Paino ja mitat</b>	
Isäntäkoneen käyttöliittymä *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	Paino	287 g
Liittimiä *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C	<b>Pakkaustiedot</b>	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä	8	Pakkauksen leveys	170 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tyypin porttien määrä	2	Pakkauksen syvyys	25 mm
Porttien määrä *	10	Pakkauksen korkeus	93 mm
DC-tulojakkii	✓	Pakkauksen paino	287 g
<b>Ominaisuudet</b>		<b>Pakkauksen sisältö</b>	
Tiedonsiirtonopeus *	10000 Mbit/s	Virtalähde mukana	✓
Tuotteen väri	Harmaa	Mukana olevat pistoketyypit	EU, NA, UK
Ylivirtasuojia	✓	Sisältää johdot	C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen
LED-merkkivalot	Tila	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
Kaapelivaipan materiaali	Kestomuovinen elastomeeri	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 50 °C
Johdon pituus	1 m	Varastointilämpötila	-20 - 70 °C
<b>Virranhallinta</b>		Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	0 - 95%
Virtalähteen tyyppi	DC	<b>Kestävyys</b>	
Virrankulutus	65 W	Kestävän kehityksen mukainen	✓
Tulojännite	110 - 240 V	<b>Logistiikkatiedot</b>	
Ulostulojännite	19 V	Tukkupakkauksen leveys	272 mm
Lähtövirta	3,42 A	Tuotepakkauksen pituus	380 mm
Pistoketyyppi	Tyyppi M	Tukkupakkauksen korkeus	272 mm
<b>Paino ja mitat</b>		Määrä per tuotepakkaus	10 kpl
Tuotteen leveys	80 mm	<b>Tekniset tiedot</b>	
Tuotteen syvyys	115 mm	Vaativuuden mukaisuustodistukset	CE, RoHS
Tuotteen korkeus	30 mm	<b>Muut ominaisuudet</b>	
		Piirisarja	VIA - VL822-Q7, VIA - VL162



0065030899017



065030899017

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date