

## QNAP QSW-IM1200-8C verkkokytin Hallittu L2 musta

**Tuotemerkki :** QNAP

**Tuotekoodi:** QSW-IM1200-8C

**Tuotteen nimi :** QSW-IM1200-8C



QNAP QSW-IM1200-8C. Kytin tyyppi: Hallittu, Kytinkerros: L2. Console-portti: RS-232. Täysin kaksipuolinen. MAC-osoitetaulukko: 16000 entries, Kytentäkapasiteetti: 240 Gbit/s. Verkkostandardit: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... DC-syöttöjännite: 9 - 54 V. Telineasennus

Hallintaominaisuudet		Suunnittelu	
Kytin tyyppi *	Hallittu	Uudelleenkäynnistyspainike	✓
Kytinkerros	L2	LED-merkkivalot	Toiminta/Seikkailu, Linkki, Teho, Nopeus, Tila
Quality of Service -tuki	✓	Sähkömagneettinen yhteensopivuus	CLASS A
Verkkosivupohjainen hallinta	✓		
Liitettävyys		Suorituskyky	
Peruskytkentä RJ-45 Ethernet-porttien tyyppi *	✗	Päivitettävä Firmware	✓
Gigabit Ethernet -portteja	1	Ilman tuuletinta	✓
Combo SFP-porttien määrä	8		
SFP+ -moduulipaikkojen määrä	4	Virranhallinta	
Console-portti	RS-232	Voimanlähde *	DC
Verkko		Virtalähde mukana *	✓
		DC-syöttöjännite	9 - 54 V
		Tehonkulutus (maks.)	78 W
Verkkostandardit *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Power over Ethernet (PoE)	
10G-tuki *	✓	Power over Ethernet -tuki *	✗
Ethernet kaapelointitekнологia	10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T, 2500BASE-T	Ympäristöolosuhteet	
Täysin kaksipuolinen	✓	Käyttölämpötila (T-T)	-30 - 65 °C
Virranhallinnan tuki	✓	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	5 - 95%
Auto-negotiaatio	✓	Paino ja mitat	
VLAN-tuki	✓	Tuotteen leveys	285 mm
		Tuotteen syvyys	238 mm
		Tuotteen korkeus	43,5 mm
		Paino	4,58 kg
Datasiirto		Pakkauksen sisältö	
Kytentäkapasiteetti *	240 Gbit/s	Sisältää johdot	AC
Suorituskyky	120 Gbit/s	Pika-aloitusopas	✓
MAC-osoitetaulukko *	16000 entries	Pakkaustiedot	
Jumbo Frames -tuki	✓	Kotelon kiskot	✓
Jumbo frames	9000	Pakkauksen paino	5,31 kg
Suojaus		Sertifikaatit	
DHCP-ominaisuudet	DHCP client	Sertifiointi	CE, FCC, VCCI, BSMI
Pääsynhallintalista	✓	Logistiikkatiedot	
IGMP snooping	✓	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85176990
Suunnittelu			
Telineasennus *	✓		
Tuotteen väri	musta		



4713213519042

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date