


## ASUS P12R-I ASMB10 Intel C252 LGA 1200 (Socket H5) ATX

**Tuotemerkki :** ASUS

**Tuotekoodi:** 90S0A70-M0UAY0

**Tuotteen nimi :** P12R-I ASMB10

ASUS P12R-I ASMB10. Suoritinvalmistaja: Intel, Prosessorin kanta: LGA 1200 (Socket H5), Yhteensopivat prosessorit: Intel® Pentium®, Intel Xeon E. Tuetut muistityypit: DDR4-SDRAM, Sisäinen enimmäismuisti: 64 GB, Muistipaikkojen tyyppi: DIMM. Tuetut tallennusasemaliitännät: M.2, SATA III. Näytönohjainperhe: ASPEED, Näytönohjain: AST2600, Sisäisen näytönohjaimen muisti: 64 MB. LAN-kontrolleri: Intel® I210-AT



Prosessori		Takapaneelin I/O-portit	
Suoritinvalmistaja *	Intel	USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä *	4
Prosessorin kanta *	LGA 1200 (Socket H5)	Ethernet LAN (RJ-45) -portit *	3
Yhteensopivat prosessorit *	Intel® Pentium®, Intel Xeon E	VGA (D-Sub) -porttien määrä *	1
<b>Muisti</b>		SAS-porttien lukumäärä	2
Tuetut muistityypit *	DDR4-SDRAM	<b>Verkko</b>	
Muistipaikkojen lukumäärä *	2	Ethernet LAN	✓
Muistipaikkojen tyyppi	DIMM	LAN-kontrolleri	Intel® I210-AT
Muistikanavat	Kaksikanava	Wi-Fi *	✗
Tuetut muistin kelloaajuudet	2666,2933,3200 MHz	<b>Ominaisuudet</b>	
Sisäinen enimmäismuisti *	64 GB	Emolevyn piirisarja *	Intel C252
Muistien tuettu koko	4GB, 8GB, 16GB, 32GB	Komponentti (tuotteelle) *	Palvelin
<b>Tallennustilan ohjaimet</b>		Emolevyn muototekijä *	ATX
Tuetut tallennusasemaliitännät *	M.2, SATA III	Emolevyn piirisarjan perhe *	Intel
<b>Grafiikka</b>		<b>Laajennuspaikat</b>	
Näytönohjainperhe	ASPEED	PCI Express x16 korttipaikkoja	1
Näytönohjain	AST2600	M.2 (M) paikkojen määrä	1
Sisäisen näytönohjaimen muisti	64 MB	<b>Ympäristöolosuhteet</b>	
<b>Sisäinen I/O</b>		Varastointilämpötila	-40 - 70 °C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) liittimet *	1	Käyttölämpötila (T-T)	10 - 50 °C
SATA III-liittimiä *	6	Säilytysympäristön kosteus	20 - 90%
ATX-virtaliitin (24-pin)	✓	<b>Logistiikkatiedot</b>	
Kotelotuulettimien liitinmäärä	2	Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84733020
Kotelohälyttimen liitin	✓	<b>Pakkaustiedot</b>	
EPS virtaliitin (8-pin)	✓	Pakkauksen paino	1,1 kg
TPM-liitin	✓	<b>Paino ja mitat</b>	
Sarjaportin liittimet	1	Tuotteen leveys	170 mm
		Tuotteen syvyys	170 mm



4711081507604

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date