

PHILIPS

Philips 275S9JML/00 tietokoneen litteä näyttö 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliä Quad HD LCD musta

Tuotemerkki : Philips

Tuotekoodi: 275S9JML/00

Tuotteen nimi : 275S9JML/00

Business Monitor 275S9JML LCD-näyttö

Philips 275S9JML/00 tietokoneen litteä näyttö 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliä Quad HD LCD musta:

S Line -näyttö tehostaa työskentelyäsi. Huippuominaisuuksien - kuten Flicker-free- ja LowBlue-
tekniikoiden - ansiosta pääättyö ei rasita silmiäsi.

Philips 275S9JML/00. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 2560 x 1440 pikseliä,
HD-tyyppi: Quad HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 4 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9,
Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäiset kaiuttimet. Sisäänrakennettu
USB-keskus. VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: musta



Näyttö		Ergonomia	
Näytön halkaisija *	68,6 cm (27")	Kallistuskulma	-5 - 25°
Näytön erottelutarkkuus *	2560 x 1440 pikseliä	Näyttökielek	Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Venäjä, Ruotsi, Turkki, Ukraina
HD-tyyppi *	Quad HD	Plug & Play -yhteensopiva	✓
Vakiokuvasuhde *	16:9	LED-merkkivalot	Käyttö, Valmiustila
Näytön teknologia *	LCD	Virranhallinta	
Paneelin tyyppi *	VA	Energiatohokkuusluokka (SDR) *	F
LED-taustavalo	✓	Energiatohokkuusluokka (HDR) *	Ei saatavilla
Taustavalon tyyppi	W-LED	Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	26 kWh
Näytön kirkkaus (tavallinen)	300 cd/m ²	Virrankulutus *	19,6 W
Vasteaika (tyypillinen) *	4 ms	Virrankulutus valmiustilassa *	0,3 W
Häikäisemätön näyttö	✓	Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
Näytön muoto *	Litteä	Virrankulutus (PowerSave)	15 W
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	4000:1	AC-syöttöjännite	100 - 240 V
Suurin päivitystaajuus *	75 Hz	AC-syöttötaajuus	50 - 60 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°	Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Katselukulma, pystysuora	178°	Energiatohokkuusasteikko	A - G
Näyttövärejä *	16,7 miljoonaa väriä	Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL)	1468978
Kuvapikselitiheys	0,2331 x 0,2331 mm	Ympäristöolosuhteet	
Pikselitiheys	108,79 ppi	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Skannausalue (vaaka)	30 - 114 kHz	Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Skannausalue (pysty)	48 - 75 Hz	Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Kuvakoko, vaaka	59,7 cm	Käyttökorkeus	0 - 3658 m
Kuvakoko, pysty	33,6 cm	Käytön ulkopuolinen korkeus	0 - 12192 m
Ruudun halkaisija (cm)	68,5 cm		
DDC/CI	✓		
Haze rate	25%		
Pinnan kovuus	3H		
Väriin syvyys	8 bittiä		
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	119%		

Näyttö		Paino ja mitat	
NTSC-kattavuus (tyypillinen)	97%	Laitteen leveys (jalustan kanssa)	613 mm
sRGB	✓	Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	205 mm
Suorituskyky		Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	525 mm
VESA Adaptive Sync -tuki	✓	Paino (jalustan kanssa)	5,6 kg
Komponentin videosynkronointi	Separate sync	Leveys (ilman jalustaa)	613 mm
Välkkymätön teknologia	✓	Syvyys (ilman jalustaa)	56 mm
Multimedia		Korkeus (ilman jalustaa)	367 mm
Kaiuttimien lukumäärä	2	Paino (ilman jalustaa)	3,84 kg
Sisäiset kaiuttimet *	✓	Pakkaustiedot	
Sisäänrakennettu kamera *	✗	Pakkauksen leveys	780 mm
Suunnittelu		Pakkauksen syvyys	161 mm
Asema markkinoilla *	Yritys	Pakkauksen korkeus	445 mm
Tuotteen väri *	musta	Pakkauksen paino	8,2 kg
Etureuna	musta	Pakkauksen sisältö	
Jalkojen väri	musta	Jalusta sisältyy	✓
Liitettävyyttä		Käyttöopas	✓
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓	Niputettu ohjelmisto	SmartControl
USB upstream -porttityyppi	USB B-tyyppi	Kestävyys	
Äänen ulostulo	✓	Ei sisällä	Elohopea, PVC/BFR
HDCP	✓	Muut ominaisuudet	
HDCP versio	1.4	Ulkokuoren pintatyyppi	Pintakäsitelty
Latausportin tyyppi	USB A-tyyppi	Kuvanparannus	SmartImage
Ergonomia		Kierrätettävä pakkausmateriaali	100%
VESA-kiinnitys *	✓	Säännöstenmukaiset hyväksynyt	CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV Ergo; TUV/GS
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm	EasyRead-tila	✓
Kaapelilukkopaikka *	✓	LowBlue-tila	✓
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington	Keskimääräinen vikaantumisaika	70000 h
Korkeudensäätö *	✓	Kierrätystiedot	
Korkeudensäätö	13 cm	Kuluttajan käyttämät kierrätetyt muovit	85%
Pivot-kulma	-90 - 90°		
Kääntyvä kulma alue	-180 - 180°		
Korkeussäätö	✓		



8712581801168

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date