

## Chieftec Task TPS-600S virtalähdeyksikkö 600 W 20+4 pin ATX ATX musta



**Tuotemerkki :** Chieftec

**Tuoteperhe:** Task

**Tuotekoodi:** TPS-600S

**Tuotteen nimi :** TPS-600S

Chieftec Task TPS-600S. Kokonaisteho: 600 W, AC-syöttöjännite: 100 - 240 V, AC-syöttötaajuus: 47 - 63 Hz. Emolevyn virtaliitin: 20+4 pin ATX, Emolevyn virtapiuhan pituus: 65 cm, SATA-virtakaapelin pituus: 150,500 mm. Tarkoitus: PC, Virransyöttöyksikön mitat: ATX, 80 PLUS certification: 80 PLUS Bronze. Tuotteen väri: musta, Tuulettimen halkaisija: 12 cm, Tuulettimien määrä: 1 tuuletin(ta). Tuotteen leveys: 150 mm, Tuotteen syvyys: 140 mm, Tuotteen korkeus: 87 mm



Virranhallinta		Liitettävyyden ominaisuudet	
Kokonaisteho *	600 W	PCI Express -virtakaapelin pituus	50 cm
AC-syöttöjännite *	100 - 240 V	ATX virtaliitin (20+4 pin)	✓
AC-syöttötaajuus	47 - 63 Hz	Kaapelointityyppi	Ei-modulaarinen
Syöttöjännite	9 A	<b>Suorituskyky</b>	
Tehokerroin	0,9	80 PLUS certification *	80 PLUS Bronze
Power Factor Correction (PFC) tyyppi	Aktiivinen	Tuetut emolevyt	ATX
Yhdistetty teho (+12V)	552 W	Tarkoitus *	PC
Yhdistetty teho (-12V)	3,6 W	Virransyöttöyksikön mitat *	ATX
Yhdistetty teho (+5Vsb)	12,5 W	Sertifiointi	ErP, CE, CB, EAC, TUV
Suurin lähtövirta (+3.3V)	19 A	<b>Suunnittelu</b>	
Suurin lähtövirta (+12V)	46 A	Tuotteen väri	musta
Suurin lähtövirta (+5V)	17 A	Tuulettimen halkaisija	12 cm
Suurin lähtövirta (-12V)	0,3 A	Tuulettimien määrä	1 tuuletin(ta)
Suurin lähtövirta (+5Vsb)	2,5 A	<b>Paino ja mitat</b>	
Virtalähteen suojausominaisuudet	Ylijännite, Ylikuumentuminen, Ylikuormittaa, Oikosulku, Alijännite	Tuotteen leveys	150 mm
<b>Liitettävyyden ominaisuudet</b>		Tuotteen syvyys	140 mm
Emolevyn virtaliitin *	20+4 pin ATX	Tuotteen korkeus	87 mm
Emolevyn virtapiuhan pituus	65 cm	Paino	1,67 kg
SATA-virtaliittimiä	5	<b>Pakkaustiedot</b>	
SATA-virtakaapelin pituus	150,500 mm	Pakkauksen paino	2,08 kg
Peripheral (Molex) virtaliittimet (4-pin) *	3	Pakkaustyyppi	Laatikko
(Molex) lisävirtakaapelin pituus	150,500 mm	<b>Tekniset tiedot</b>	
EPS-virtaliitin (4+4-pinninen)	✓	Vaativuuden mukaisuustodistukset	RoHS
PCI Express-virtaliittimiä (6+2 pin)	2	<b>Logistiikkatiedot</b>	
		Harmonoidun järjestelmän nimikeistökoodi (HS)	84733020
		<b>Muut ominaisuudet</b>	
		EPS-kaapelin pituus	65 cm



0753263076496



753263076496

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date